

Nostosilmukkamutteri, luokka 8



Tuotetiedot

Nostosilmukkamutteri pystysuoraan- ja sivuttaisnostoon.

Pystysuoran noston sallittu työkuorma on merkitty silmukkaan.

Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Koko	Silmukan sisämitta Ø mm	Kierteen nousu mm	D mm	L mm	Paino kg
NS8M06	0,4	M6	20	1	36	36	0,05
NS8M08	0,8	M8	20	1,25	36	36	0,05
NS8M10	1	M10	25	1,5	45	45	0,09
NS8M12	2	M12	30	1,75	54	53	0,16
NS8M14	3	M14	35	2	63	62	0,24
NS8M16	4	M16	35	2	63	62	0,24
NS8M20	6	M20	40	2,5	72	71	0,36
NS8M24	8	M24	50	3	90	90	0,72
NS8M30	12	M30	60	3,5	108	109	1,32
NS8M36	16	M36	70	4	126	128	2,08
NS8M42	24	M42	80	4,5	144	147	3,11
NS8M48	32	M48	90	5	166	168	5,02

Lisätiedot / Varaosat

	□	□	□	□	□	□	□	□	
Kierre	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°	Nm
M6	0,4	0,15	0,8	0,3	0,21	0,15	0,32	0,23	3,5
M8	0,8	0,32	1,6						

Mittakuva

