

Hitsattavat sankasilmukat, luokka 10



Tuotetiedot

Hitsattavat sankasilmukat kääntyvät 180°. Silmukat on varustettu kahdella hitsauskiinnityspisteellä. Kaksi erillistä kiinnityspistettä takaavat tasaisen kuormituksen kiinnitettävään pintaan. Kiinnitysrengas voidaan asettaa vaakatasoon, kun sitä ei käytetä.

Hitsattavan sankasilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Taottu seosteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	M mm	HV mm	a mm	Paino kg
NS8J04Y	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6
NS8J06Y	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5
NS8J10Y	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4
NS8J16Y	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5
NS8J30Y	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

	□	□	□	□	□	□	□	□
Tuote	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
NS8J04Y	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6
NS8J06Y	6,7	6,7	13,4	13,4	9,38	6,7		

Mittakuva

