



## Pultattavat nostosilmukkaruuvit nostoon kaikissa asennoissa, luokka 10

### Tuotetiedot



Pultattava nostosilmukkaruuvi on varustettu leikarilla, jolloin se voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

#### Pultattavan nostosilmukkaruuvin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40°C - +200°C

**Pintakäsittely:** Maalattu

**Standardi:** EN 1677-1

**Varmuuskerroin:** 4:1

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | Kiristysvoima<br>Nm | Kierre<br>M<br>mm | Kierteen pituus<br>E<br>mm | Kierteen nousu<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | R<br>mm | SW<br>mm | I<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| NS8PKL10   | 1              | 100                 | M 12              | 20                         | 1,75                 | 33      | 39      | 31      | 11      | 80      | 58      | 17      | 19       | 44      | 0,3         |
| NS8PKL15   | 1,5            | 120                 | M 14              | 21                         | 2                    | 50      | 56      | 45      | 17      | 116     | 90      | 27      | 22       | 63      | 0,9         |
| NS8PKL20   | 2              | 150                 | M 16              | 24                         | 2                    | 50      | 54      | 46      | 17      | 116     | 90      | 27      | 24       | 63      | 0,9         |
| NS8PKL25   | 2,5            | 200                 | M 18              | 26                         | 2,5                  | 65      | 77      | 57      | 20      | 155     | 108     | 34      | 30       | 86      | 1,9         |
| NS8PKL30   | 3              | 250                 | M 20              | 30                         | 2,5                  | 51      | 52      | 49      | 17      | 116     | 90      | 27      | 30       | 63      | 1           |
| NS8PKL50   | 5              | 400                 | M 24              | 36                         | 3                    | 72      | 81      | 59      | 25      | 163     | 126     | 37      | 36       | 88      | 2,6         |
| NS8PKL56   | 5,6            | 400                 | M 27              | 38                         | 3                    | 87      | 96      | 79      | 30      | 204     | 148     | 46      | 41       | 110     | 4,9         |
| NS8PKL78   | 7,8            | 500                 | M 30              | 48                         | 3,5                  | 87      | 94      | 81      | 30      | 204     | 148     | 46      | 46       | 110     | 5           |
| NS8PKL125  | 12,5           | 1 000               | M 36              | 54                         | 4                    | 110     | 112     | 98      | 36      | 248     | 188     | 57      | 55       | 128     | 9,6         |

Lisätiedot / Varaosat

|            | □               | □    | □    | □    | □      |         | □      |         | □       | □       |
|------------|-----------------|------|------|------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Haaraluku  | 1               | 2    | 1    | 2    | 2      | 2       | 3-4    | 3-4     | 2       | 3-4     |
| Nostokulma | 0°              | 0°   | 90°  | 90°  | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Epäsym. | Epäsym. |
| Kierre     | Työkuorma (ton) |      |      |      |        |         |        |         |         |         |
| M 12       | 1               | 2    | 1    | 2    | 1,4    | 1       | 2,1    | 1,5     | 1       | 1       |
| M 14       | 1,5             | 3    | 1,5  | 3    | 2,1    | 1,5     | 3,2    | 2,3     | 1,5     | 1,5     |
| M 16       | 2               | 4    | 2    | 4    | 2,8    | 2       | 4,2    | 3       | 2       | 2       |
| M 18       | 2,5             | 5    | 2,5  | 5    | 3,5    | 2,5     | 5,3    | 3,8     | 2,5     | 2,5     |
| M 20       | 3               | 6    | 3    | 6    | 4,2    | 3       | 6,3    | 4,5     | 3       | 3       |
| M 24       | 5               | 10   | 5    | 10   | 7      | 5       | 10,5   | 7,5     | 5       | 5       |
| M 27       | 5,6             | 11,2 | 5,6  | 11,2 | 7,8    | 5,6     | 11,8   | 8,4     | 5,6     | 5,6     |
| M 30       | 7,8             | 15,6 | 7,8  | 15,6 | 10,9   | 7,8     | 16,4   | 11,7    | 7,8     | 7,8     |
| M 36       | 12,5            | 25   | 12,5 | 25   | 17,5   | 12,5    | 26,3   | 18,8    | 12,5    | 12,5    |

Avainsanat:

- Nostokorva
- Nostopiste
- Nostosanka
- Silmukkamutteri
- Silmukkaruuvi
- Nostomutteri
- Nostoruuvi

## Mittakuva

