



Nostosilmukkaruuvi, luokka 8

Tuotetiedot

Nostosilmukkaruuvi pystysuoraan- ja sivuttaisnostoon.

Pystysuoran noston sallittu työkuorma on merkitty silmukkaan.

Kierteen pituus pitää olla vähintään:

d = nostosilmukan kierteen halkaisija

- $1 \cdot d$ teräkselle
- $1,25 \cdot d$ valuraudalle
- $2 \cdot d$ alumiiniseoksille
- $2,5 \cdot d$ alumiinimagnesiumseoksille

Nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - $+200^{\circ}\text{C}$

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Koko	Silmukan sisämitta Ø mm	Kierteen nousu mm	D mm	L mm	K mm	Paino kg
NS8R06	0,4	M6	16	1	28	42	13	0,05
NS8R08	0,8	M8	20	1,25	39	51	15	0,06
NS8R10	1	M10	25	1,5	45	63	18	0,11
NS8R12	2	M12	30	1,75	54	75	22	0,18
NS8R14	3	M14	35	2	63	88	28	0,28
NS8R16	4	M16	35	2	63	88	28	0,28
NS8R20	6	M20	40	2,5	72	101	30	0,45
NS8R24	8	M24	50	3	90	128	38	0,87
NS8R30	12	M30	60	3,5	108	154	45	1,66
NS8R36	16	M36	70	4	126	183	55	2,65
NS8R42	24	M42	80	4,5	144	212	65	4,03
NS8R48	32	M48	90	5	166	238	70	6,38

Lisätiedot / Varaosat

	□	□	□	□	□	□	□	□	
Kierre	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°	Nm
M6	0,4	0,15	0,8	0,3	0,21	0,15	0,32	0,23	3,5
M8	0,8	0,32	1,6						

Mittakuva

