



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC

UUSI KESTÄVÄ SUKUPOLVI

Uutta Exalter-sukupolvea on päivitetty useilla kierrätetyillä ja biopohjaisilla materiaaleilla tinkimättä kestävyys, käyttömukavuuden ja keveyden ylivertaisesta yhdistelmästä, johon käyttäjät ovat luottaneet jo vuosia. Biopohjainen vettä hylkivä mikrokuitupäällinen pitää jalat kuivina. BOA®-kiinnitysjärjestelmä (kierrätysmateriaalista) sivulla eliminoi painepisteet. Alumiininen varvassuoja ja kierrätetty metalliton naulaanastumissuoja, sekä pitoa parantava Vibram®-ulkopohja kierrätettyä nitrilikumia.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Vettähylkivä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Ergonomisesti muotoiltu
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- BOA® Fit System
- Pehmeä
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, betonityöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, hienomekaaniset asennustyöt, kalastusteollisuuden työt, metsätyöt, puutarhatyöt, tutkimustyöt, asennustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, metallityöt, paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, peltisepäntyöt, kuljetustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Rei'itetty EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX3 Soft

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Oranssi

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.23 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC

OMINAISUUDET



Öljyä kestävä ulkopohja



Stabilizator



Vettähylykivä



Alumiininen
varvassuoja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
nauaanastumissuoja
(PTC)



ESD



Ergothon-
iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset
ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com