



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC

EN NY HÅLLBAR GENERATION

Den nya generationen Exalter är uppgraderad med återvunna och bio-baserade material utan att kompromissa med den överlägsna kombinationen av hållbarhet, komfort och lätthet som användarna har förlitat sig på i flera år. Vattenavvisande ovandel i bio-baserad mikrofiber håller foten torr. BOA® Fit System (från återvunnet material) på sidan eliminerar tryckpunkter. Aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd, Vibram® återvunnen nitrilgummisula med bra grepp.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Hög kvalitetsnivå på skydd

FUNKTIONER

- Dubbla stötdämpningszoner
- Vattenavvisande
- Specialdesignade detaljer
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Ergonomiskt utformad
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Snabbsnörning
- BOA® Fit System
- Mjuk
- Fri från material av animaliskt ursprung



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, monteringsarbeten, byggarbeten, snickeriarbeten, betongarbeten, anläggningsarbeten, verkstadsarbeten, finmonteringsarbeten, fiskeindustriarbeten, skogsarbeten, trädgårdsarbeten, avsyningsarbeten, installationsarbeten, maskinförararbeten, maskinoperatör, metallarbeten, pappersindustriarbeten, underhållsarbeten, plåtarbeten, transportarbeten, lagerarbeten, träindustriarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVANDELSMATERIAL Microfiber

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Soft

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING BOA<sup>+</sup> Fit System

FÄRG Svart, Orange

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.23 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S3S, HRO, FO, SC

FUNKTIONER



Oljebeständig  
yttersula



Stabilisator



Vattenavvisande



Aluminiumtåhätta



Värmebeständig  
yttersula



Spiktrampskydd av  
plasmabehandlad textil



ESD



Ergothan  
stötdämpningssystem



Antistatiska  
egenskaper

| STORLEK | ART. NR | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 34      | 9995-34 | 6408487554599 |
| 35      | 9995-35 | 6408487554643 |
| 36      | 9995-36 | 6408487554698 |
| 37      | 9995-37 | 6408487554742 |
| 38      | 9995-38 | 6408487554797 |
| 39      | 9995-39 | 6408487554841 |
| 40      | 9995-40 | 6408487554896 |
| 41      | 9995-41 | 6408487554940 |
| 42      | 9995-42 | 6408487554995 |
| 43      | 9995-43 | 6408487555046 |
| 44      | 9995-44 | 6408487555091 |
| 45      | 9995-45 | 6408487555145 |
| 46      | 9995-46 | 6408487555190 |
| 47      | 9995-47 | 6408487555244 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com