

Etra Sport matto asennusohjeet

Alustavaatimukset

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / $\pm$ 3 mm.
Betonin kosteus max. 85 % (RYL 2000). Tarvittaessa tasoitteena voi käyttää tavallisia lattiatasoitteita.

Asennus

Etra Sport matto suositellaan asennettavaksi kiinteänä asennuksena. Erityistapauksissa voidaan asentaa irtoasennuksena joka saumat puskuun tai sauma teipaten.

Asennukseen suositellaan käytettäväksi dispersioliimaa, esim. Kiilto M1000, tai mikäli tuote altistuu kosteudelle joko alustasta tai käytöstä, suositellaan käytettäväksi 2-komponenttiliimaa, esim. Kiilto Slim (pienet alueet) tai Kiilto PL240 (isommat alueet). Liiman menekki alustan mukaisesti 300–700 g/m². Tuoreet liimatahrat voidaan poistaa etanolilla, ksyleenillä tai kevyesti hiomalla.

Etra Sport mattoa ei hitsata vaan asennetaan puskusaumoin, päittäisjatkokset hyväksytään. Huomioitavaa on lievä kutistuma rullasta avattaessa. Asennettaessa rulla avataan suoraan, ei käännetä. Huomioitavaa on lievä tehtaan viiste. Mikäli jatkoksiin jää rakoja, nämä voidaan täyttää tiivistemassalla. Pienet raot häipyvät itsestään maton asetuttua kohdalleen. Valmis liimattu matto jyrätään ristiin 1–2 tunnin kuluessa. Saumojen kohdalta jyräys kahteen kertaan.