

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025

Version: 1.1

Ersätter versionen: 1.0

Språk: sv-FI

Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan:

1 av 11

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Etra Activator

Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter:
10340012178 Etra Super Glue Activator 200ml

UFI: 9600-F0VJ-U00K-5WQC

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Generell användning: aktivator för lim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagets namn: Etra Oy
Adress/Boxnr.: Lampputie 2
Postnr, ort: FI-00740 Helsinki
WWW: www.etra.fi
E-post: kemikaalit@etra.fi
Telefonnr.: +358 20 765 7220
Informationsansvarig avd.: Etra Chemicals
Telefonnr.: +358 20 765 7220
e-mail: kemikaalit@etra.fi

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Myrkytystietokeskus
Telefonnr.: +358 09 471 977

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Eye Irrit. 2; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
STOT SE 3; H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (CLP)



Signalord: **Fara**

Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan: 2 av 11

Skyddsangivelser:	P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
	P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
	P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
	P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
	P261	Undvik att andas in sprej.
	P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
	P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
	P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	P405	Förvaras inlåst.
	P410+P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
	P501	Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Särskild märkning

Informationstext för etiketer:

Innehåller Aceton.

2.3 Andra faror

Stora doser kan leda till narkotiska effekter.
Snabb avdunstning kan orsaka köldskador.
Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.
Risk för irritationer på luftvägarna och slemhinnorna vid inandning av ångor.
Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Hormonstörande egenskaper, Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Inga data tillgängliga

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: inte tillämplig

3.2 Blandningar

Kemisk karakteristik: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser:

Farliga komponenter:

Identifikatorer	Beteckning Klassificering	Innehåll
EG-nr 200-662-2 CAS 67-64-1	Aceton Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).	< 60 %
EG-nr 203-448-7 CAS 106-97-8	Butan Flam. Gas 1; H220.	< 20 %
EG-nr 200-827-9 CAS 74-98-6	Propan Flam. Gas 1; H220.	< 20 %

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan: 3 av 11

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!
Vid inandning:	Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid ihållande besvär.
Vid hudkontakt:	Tvätta genast noggrant med vatten och tvål. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med öppna ögonlock. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök därefter ögonläkare.
Förtäringen:	Framkalla inte kräkning. Spola ur munnen med vatten och tillkalla läkare genast.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släckningspulver, koldioxid, alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:

Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
I brandfallet kan uppstå farliga brandgaser och ångor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän:

Använd friskluftsmask och brandskyddskläder.

Ytterligare information:

Upphettningsledning leder till tryckstegring: bristnings- och explosionsrisk. Behållare i farozonen kyls med sprutande vatten.
Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.
Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Se till att inte släckningsvattnet sipprar in i ytvattnet eller grundvattnet.
Brandrester och kontaminerat släckvatten ska avfallshanteras enligt gällande miljöföreskrifter.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan:

4 av 11

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik att andas in sprej. Undvik kontakt med ämnet. Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation.
Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Avvisa oskyddade personer.
Spärra av riskområdet i vindriktning och varna intillboende.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp. Explosionsfara!
Om ämnet frigörs, kontakt ansvariga myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).
Omgivningen rengöres noggrant.
Vid större mängder: mekaniskt upptagande (vid pumpning beaktas x-skydd).

Ytterligare information: Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering: Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft) Undvik att andas in sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Lämplig skyddsutrustning skall bäras.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Säkerställ tillräcklig ventilation under och efter användningen för att hindra ansamling av ånga.
Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap. Vid arbete med större mängder skall nödfalldusch finnas.

Försiktighetsåtgärder mot brand och explosion:

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare:

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
Förpackningen förvaras torrt. Förvaras endast i originalförpackningen.
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Lagra dem stående.

Råd om samförvaring:

Får ej förvaras med brandfrämjande och självantändande ämnen såsom lättantändliga fasta ämnen.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan:

5 av 11

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden:

CAS-nr.	Beteckning	Typ	Gränsvärde
67-64-1	Aceton	Europa: IOELV: TWA Finnland: 15 min Finnland: 8 h	1.210 mg/m ³ ; 500 ppm 1.500 mg/m ³ ; 630 ppm 1.200 mg/m ³ ; 500 ppm
106-97-8	Butan	Finnland: 15 min Finnland: 8 h	2.400 mg/m ³ ; 1.000 ppm 1.900 mg/m ³ ; 800 ppm
74-98-6	Propan	Finnland: 15 min Finnland: 8 h	2.000 mg/m ³ ; 1.100 ppm 1.500 mg/m ³ ; 800 ppm

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för bra ventilation resp. punktutdrag eller arbeta endast med fullkomligt slutna apparater.

Personligt skydd

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

- Andningsskydd: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en bärbar andningsapparat användas.
- Handskydd: Skyddshandskar enligt SS-EN ISO 374:1.
Handskmaterial: Butylgummi - Lagertjocklek: $\geq 0,5$ mm
Genombrottsid: > 240 min
Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottsider skall beaktas.
- Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon enligt SS-EN ISO 16321-1:2022.
- Kroppsskydd: Använd flammhämmande, antistatiska skyddskläder.
- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Undvik att andas in sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
Åt inte eller drick inte under hanteringen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
Tvätta händerna grundligt efter användning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Anordning för sköljning av ögonen hålls i beredskap. Vid arbete med större mängder skall nödfalldusch finnas.

Begränsning av miljöexponeringen

Se "6.2 Miljöskyddsåtgärder".

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan: 6 av 11

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd vid 20 °C och 101,3 kPa

	vätska
	Form: Aerosol
Färg:	färglös
Lukt:	Karaktäristisk
Luktröskel:	Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt:	Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Inga data tillgängliga
Brandfarlighet:	Extremt brandfarlig aerosol.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	LEL (Nedre explosionsgräns): 1,40 Vol-% UEL (Övre explosionsgräns): 8,40 Vol-%
Flampunkt/flamintervall:	-47 °C
Sönderdelningstemperatur:	Inga data tillgängliga
pH-värde:	Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk:	Inga data tillgängliga
Löslighet:	Lösbar i: Etanol, eter
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Inga data tillgängliga
Ångtryck:	Inga data tillgängliga
Densitet:	Inga data tillgängliga
Ångdensitet:	Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper:	Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Oxiderande egenskaper:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	393 °C
Avdunstningshastighet:	Inga data tillgängliga
Ytterligare uppgifter:	Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol.
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025

Version: 1.1

Ersätter versionen: 1.0

Språk: sv-FI

Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan:

7 av 11

10.5 Oförenliga material

Inga data tillgängliga

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter om anvisningarna om lagring och hantering följs.

Termisk nedbrytning: Inga data tillgängliga

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska verkningar: Uttalanden är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. För produkten föreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (dermal): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (inhalativ): Uppgifter saknas.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering: Uppgifter saknas.

Hudsensibilisering: Uppgifter saknas.

Mutagenitet i könsceller/Genotoxicitet: Uppgifter saknas.

Carcinogenitet: Uppgifter saknas.

Reproduktionstoxicitet: Uppgifter saknas.

Effekter på eller via amning: Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition): STOT SE 3; H336 = Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik målorgantoxicitet (upprepade exponering): Uppgifter saknas.

Fara vid aspiration: Uppgifter saknas.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga data tillgängliga

Annan information:

Uppgift om Aceton (CAS 67-64-1):
LD50 Råtta, oral: 5.800 mg/kg
LD50 Kanin, dermal: 7.400 mg/kg
LC50 Råtta, inhalativ: 76 mg/L 4h

Symptom

Höga koncentrationer kan orsaka kvävning.

Ångor av organiska lösningsmedel kan ge narkotiska effekter.

Övriga symptom: Agitation, spasmer, hjärtarytmi.

Vid inandning: Irriterande effekter på slemhinnan, hosta och andnöd.

Vid hudkontakt:

Långvarig/upprepade hudkontakt kan verka uttorkande och leda till dermatit.

Efter ögonkontakt: Efter direkt ögonkontakt kan svidande, tårar och rodnader utlösas.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan: 8 av 11

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Övrig information: Inga data tillgängliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Övrig information: Inga data tillgängliga

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
Inga data tillgängliga

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga data tillgängliga

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga data tillgängliga

12.7 Andra skadliga effekter

Allmän information: Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnyckelkod: 16 05 04* = Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen.
* = Bevis på bortskaffning skall tillhandahållas.

Rekommendation: Specialavfall. Får ej öppnas med våld eller brännas även efter användning.
Får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Skall inte tömmas i kanalisationen.
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Förorenade förpackningar

Avfallsnyckelkod: 15 01 04 = Metallförpackningar.

Rekommendation: Töms noggrant och fullständigt.
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID: FN 1950, AEROSOLER
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025

Version: 1.1

Ersätter versionen: 1.0

Språk: sv-FI

Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan:

9 av 11

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID: Klass 2, Kod: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk -, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1



14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID, IATA-DGR: inte tillämpligt
IMDG: -

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: Ämne/blandning är inte miljöfarlig enligt kriterierna
i FN:s modellregelverk.
Havsförorenande ämne: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Vägransport (ADR/RID)

Varningsskylt: RID: Skyddskod 23, UN-nummer UN 1950
Faroetikett: 2.1
Speciella föreskrifter: 190 327 344 625
Begränsade mängder: 1 L
EQ: E0
Förorenade förpackningar - Anvisningar: P207 LP200
Förorenade förpackningar - Speciella föreskrifter: PP87 RR6 L2
Speciella föreskrifter för ihoppackning: MP9
Tunnelrestriktionskod: D

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr.: F-D, S-U
Speciella föreskrifter: 63 190 277 327 344 381 959
Begränsade mängder: See SP277
Excepted quantities: E0
Förorenade förpackningar - Anvisningar: P207, LP200
Förorenade förpackningar - Föreskrifter: PP87, L2
IBC - Anvisningar: -
IBC - Föreskrifter: -
Tankföreskrifter - IMO: -
Tankföreskrifter - UN: -
Tankföreskrifter - Föreskrifter: -
Stuvning och hantering: SW1 SW22
Separation: SG69
Egenskaper och observationer: -
Separationsgrupp: none

Flygtransport (IATA)

Faroetikett: Flamm. gas
Undantagna mängdenkod: E0
Passagerar- och lastflygplan: Begränsad mängd:
Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Passagerar- och lastflygplan: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Endast lastflygplan: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Speciella föreskrifter: A145 A167 A802
Emergency Response Guide-Code (ERG): 10L

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan: 10 av 11

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter - Finland

Inga data tillgängliga

Nationella föreskrifter - EG-medlemsstater

Märkning av förpackningar med <= 125 mL:s innehåll



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261	Undvik att andas in sprej.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P405	Förvaras inlåst.
P410+P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

Övriga bestämmelser, begränsningar och rättsliga krav:

Produkt:

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]:
Fysikaliska faror: Kod P3a, Quantity threshold 150 000 kg / 500 000 kg
Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 3, 40, 75
Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]: P3a

Aceton:

Förordning (EU) Nr. 2019/1148 (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer): listad
FÖRORDNING (EG) 273/2004 (Narkotikaprekursorer): Kategori 3
FÖRORDNING (EG) 111/2005 (Handel med drogprekursorer): Kategori 3

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna blandning erfordras inte någon säkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:

H220 = Extremt brandfarlig gas.
H222 = Extremt brandfarlig aerosol.
H225 = Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H229 = Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 = Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 = Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 13.1.2025
Version: 1.1
Ersätter versionen: 1.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 15.1.2025

Etra Activator

Materialnr. Etra_Activator

Sidan: 11 av 11

Anledning för senaste ändring:

Ändring i avsnitt 14: ADN 2025

Första upplagan:

23.7.2024

Ansvarig för utgivning av skyddsblad:

se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

Förkortningar och akronymer:

ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
Aerosol: Aerosol
AS/NZS: Australien/Nya Zeeland Standard
CAS: Kemisk abstrakt service
CFR: Kod för federala förordningar
CLP: Klassificering, märkning och förpackning
DMEL: Härledd minimal effektnivå
DNEL: Härledd nolleffektnivå
EG: Europeiska gemenskapen
EN: Europeisk standard
EQ: Undantagna mängder
EU: Europeiska unionen
Eye Irrit.: Ögonirritation
Flam. Gas: Brandfarliga gaser
Flam. Liq.: Brandfarlig vätska
FN: Förenta Nationerna
IATA: Internationella luftfartsförbundet
IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods
IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss
LC50: Median letal koncentration
LD50: Dödlig dos 50%
LEL: Nedre explosionsgräns
MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
OSHA: Arbetssäkerhets- och hälsovårdsadministrationen
PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
STOT SE: Specifik målorgantoxicitet - engångsexposition
TRGS: Tekniska regler för farliga ämnen
vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De garanterar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.