



## Standardutförande

Naturgummi, 40° eller 60°,  
generell tolerans  $\pm 5^\circ$  Shore A.  
Fästen i elförzinkat kromaterat stål.

## Möjliga utföranden

Natur-, nitril-, fluor- och kloroprengummi.  
Hårdheter mellan Shore A 40° och 80°.  
Kontakta oss för mer information.

## ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Vibrationsdämpning av maskiner med roterande maskindelar och avstörning från omgivning. Till exempel:

- Kompressorer
- Förbränningsmotorer
- Pumpar
- Ventilationsaggregat
- Pressar
- Stansar
- Generatorer
- Fläktar

## EGENSKAPER

RA isolerar vibrationer och buller upp till 85 procent från applikationer med roterande maskindelar, vid normala varvtal på 1500 rpm. Den ger god vertikal flexibilitet och horisontell stabilitet och har ett brett lastområde, mellan 40 - 1600 kg. Tack vare den unika säkra konstruktionen fungerar RA utmärkt för mobila applikationer.

| TYP                    | G<br>[mm] | H<br>[mm] | A<br>[mm] | K<br>[mm] | d<br>[mm] | L<br>[mm] | D<br>[mm] | A NR40                   | B NR60                   |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|                        |           |           |           |           |           |           |           | M <sub>max</sub><br>[kg] | M <sub>max</sub><br>[kg] |
| RA 100 A<br>RA 100 B   | M10/M12   | 30        | 110       | 130       | 9         | 12        | 79        | 105                      | 200                      |
| RA 200 A<br>RA 200 B   | M10/M12   | 35        | 124       | 150       | 10        | 15        | 94        | 185                      | 285                      |
| RA 350 A<br>RA 350 B   | M12/M16   | 38        | 144       | 175       | 14        | 18        | 101       | 250                      | 450                      |
| RA 500 A<br>RA 500 B   | M16       | 42        | 158       | 192       | 14        | 18        | 123       | 450                      | 700                      |
| RA 800 A<br>RA 800 B   | M16       | 46        | 182       | 216       | 14        | 18        | 144       | 750                      | 1300                     |
| RA 1200 A<br>RA 1200 B | M20       | 58        | 140       | 170       | 14        |           | 161       | 900                      | 1600                     |

