



Sakkelit, SAE -suoramalli lukituksella

Tuotekuvaus

Nostoihin hyväksytty sakkeli. Suoranmalliset sakkelit soveltuvat käytettäväksi yhdistämään nostolaitteiston/asennuksen kaksi osaa toisiinsa (yksihaaraiset järjestelmät). Lukituspultilla varustettuja sakkeleita suositellaan pitkäaikaisiin ja pysyviin asennuksiin, tai kun tapilla on luontainen taipumus kiertyä auki (pyöriä) asennuksessa, tai kun sakkelia ei voida visuaalisesti valvoa käytön aikana.

Sakkelin tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-ready

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -20°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: US. FED. SPEC. RR-C-271F

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 6:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nimelliskoko tuuma	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	M mm	N mm	Paino kg
SAK05SLBP	0,5	1/4	12	8	19	7	16	25	41	40	7	0,06
SAK07SLBP	0,75	5/16	14	10	26	8	19	30	49	46	8	0,1
SAK10SLBP	1	3/8	17	11	31	10	23	36	59	55	10	0,15
SAK15SLBP	1,5	7/16	19	13	36	11	27	41	68	64	11	0,22
SAK20SLBP	2	1/2	21	16	42	13	30	46	77	71	13	0,34
SAK32SLBP	3,25	5/8	27	19	51	16	38	59	96	90	16	0,67
SAK47SLBP	4,75	3/4	32	23	61	19	46	70	115	103	21	1,14
SAK65SLBP	6,5	7/8	37	26	72	23	53	81	135	120	25	1,74
SAK85SLBP	8,5	1	43	29	81	26	61	94	151	135	26	2,52
SAK95SLBP	9,5	1-1/8	46	32	91	29	69	103	172	150	32	3,45
SAK120SLBP	12	1-1/4	52	35	100	32	76	115	191	165	35	4,9
SAK135SLBP	13,5	1-3/8	57	38	111	35	84	127	210	183	38	6,24
SAK170SLBP	17	1-1/2	61	42	122	38	92	137	230	196	42	8,39
SAK250SLBP	25	1-3/4	73	51	146	45	106	162	279	230	54	14,2
SAK350SLBP	35	2	82	57	172	51	122	184	312	264	51	21,2
SAK550SLBP	55	2-1/2	105	70	203	67	145	238	377	344	67	38,6
SAK850SLBP	85	3	127	83	216	76	165	279	429	419	89	56
SAK1200SLBP	120	3-1/2	133	96	240	92	203	320	500	510	102	95

Mittakuva

