



Sakkelit, SAE -pussimalli

Tuotekuvaus

Nostoihin hyväksytty sakkeli. Pussimalliset sakkelit soveltuvat käyttöön silloin, kun runkoon on kiinnitettävä useampi kuin yksi liitos (monihaaraiset järjestelmät), tai sallimaan liikkumisvapaus rungon tasossa. Kierretapilla varustettuja sakkeleita on helppo käsitellä. Ne soveltuvat tyypillisesti ei-pysyviin sovelluksiin/kerta-asennuksiin, joissa tapilla ei ole taipumusta kiertyä auki ja sakkelia voidaan visuaalisesti valvoa käytön aikana.

Sakkelin tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-ready

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -20°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: US. FED. SPEC. RR-C-271F

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 6:1

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Nimelliskoko tuuma | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | M mm | N mm | Paino kg |
|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SAK03PBP | 0,33 | 3/16 | 10 | 7 | 22 | 5 | 15 | 14 | 25 | 38 | 4 | 29 | 5 | 0,03 |
| SAK05PBP | 0,5 | 1/4 | 12 | 8 | 29 | 7 | 20 | 16 | 33 | 47 | 5 | 35 | 5 | 0,05 |
| SAK07PBP | 0,75 | 5/16 | 14 | 10 | 31 | 8 | 22 | 19 | 38 | 53 | 6 | 42 | 8 | 0,09 |
| SAK10PBP | 1 | 3/8 | 17 | 11 | 37 | 10 | 26 | 23 | 45 | 63 | 7 | 52 | 10 | 0,14 |
| SAK15PBP | 1,5 | 7/16 | 19 | 13 | 43 | 11 | 30 | 27 | 52 | 74 | 8 | 61 | 11 | 0,17 |
| SAK20PBP | 2 | 1/2 | 21 | 16 | 48 | 13 | 34 | 30 | 59 | 84 | 10 | 69 | 13 | 0,33 |
| SAK32PBP | 3,25 | 5/8 | 27 | 19 | 61 | 16 | 43 | 38 | 75 | 106 | 11 | 85 | 18 | 0,62 |
| SAK47PBP | 4,75 | 3/4 | 32 | 23 | 72 | 19 | 51 | 46 | 89 | 126 | 13 | 101 | 21 | 1,07 |
| SAK65PBP | 6,5 | 7/8 | 37 | 26 | 84 | 23 | 58 | 53 | 102 | 148 | 13 | 114 | 25 | 1,64 |
| SAK85PBP | 8,5 | 1 | 43 | 29 | 96 | 26 | 69 | 61 | 119 | 167 | 14 | 129 | 27 | 2,28 |
| SAK95PBP | 9,5 | 1-1/8 | 46 | 32 | 108 | 30 | 74 | 69 | 131 | 190 | 16 | 142 | 32 | 3,36 |
| SAK120PBP | 12 | 1-1/4 | 52 | 35 | 119 | 33 | 93 | 76 | 146 | 210 | 18 | 156 | 35 | 4,31 |
| SAK135PBP | 13,5 | 1-3/8 | 57 | 38 | 133 | 36 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19 | 174 | 38 | 6,14 |
| SAK170PBP | 17 | 1-1/2 | 61 | 42 | 146 | 39 | 99 | 92 | 175 | 254 | 21 | 187 | 41 | 7,8 |
| SAK250PBP | 25 | 1-3/4 | 73 | 51 | 178 | 47 | 127 | 106 | 225 | 313 | 26 | 231 | 57 | 12,6 |
| SAK350PBP | 35 | 2 | 83 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 | 20,4 |
| SAK550PBP | 55 | 2-1/2 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35 | 330 | 80 | 38,9 |
| SAK850PBP | 85 | 3 | 127 | 82 | 330 | 76 | 200 | 165 | 367 | 546 | 38 | 490 | 105 | 70 |

Mittakuva

