

iQ Granit SD, iQ Toro SC

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Irtolika poistetaan imuroimalla. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti. Käytä puhdistusainetta, jonka pH on 5 - 5,9 poistaaksesi betonipölyä, mutta valitse puhdistusaine aina lian mukaan. Lattia pestään hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. Käytä laikoista 3M punaista tai Twister vihreää. Poista likavesi vesi-imurilla ja huuhtelee. Kuivakiillota puhdas ja kuiva lattia nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. Valitse laikka kohdasta kuivakiillotus (alla).

Jos lattia on likaantunut vain kevyesti, pestään lattia yhdistelmäkoneella. Käytä laikoista 3M punaista tai Twister vihreää. Valitse puhdistusaine lian mukaan. Yhdistelmäkoneetta käytettäessä ajetaan ensin simusuulake ylhäällä puhdistusaineliuos lattialle vaikuttamaan. Tämän jälkeen ajetaan edelleen imusuulake ylhäällä. Viimeiseksi ajetaan imusuulake alhaalla.

Kuivakiillota nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. Valitse laikka kohdasta kuivakiillotus (alla).

Kuivakiillotus: Valitse oikea laikka ja koneen kierrosluku laikkavalmistajan mukaan. Valitse 3M:n punainen tai Twisterin vihreä laikka. Käytä nopeakierroksista lattianhoitokoneetta. Nihkeämoppaa lattia kuivakiillotuksen jälkeen.

Ylläpito

Käsimenetelmät: Kuiva- tai nihkeämoppaus.

Puhdistusaineet: Valitse puhdistusaine lian mukaan. Käytä pääsääntöisesti puhdistusainetta, pH 6-10.

Vesi: Käytä ainoastaan vettä Twister laikkojen kanssa.

Tärkeää! Seuraa puhdistusainevalmistajan annosteluohjeita.

Koneellinen puhdistus: Säännöllinen yhdistelmäkoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa. Käytä laikoista 3M punaista tai Twister vihreää. Käytä epästasaisilla alustoilla ajoittain harjavetoalustaa. Markkinoilla on saatavilla hyvin pieniä yhdistelmäkoneita, joita voidaan käyttää ahtaissa kalustetuissa tiloissa. Kovan kulutuksen alueilla voidaan käyttää 3M:n laikoista sinistä tai vihreää tai Twisterin laikoista keltaista. Käytä emäksistä puhdistusainetta tarvittaessa.

Peruspuhdistus

Säännöllinen koneellinen puhdistus siirtää peruspuhdistuksen tarvetta. irtolika poistetaan kuivamoppaamalla. Valitse puhdistusaine lian mukaan. Anna puhdistusaineliuoksen vaikuttaa ennen varsinaista pesua. Lattia pestään käyttäen hidaskierroksista lattianhoitokoneetta. Valitse laikka likaisuusasteen mukaan 3M:n punaisesta ruskeaan tai Twisterin vihreästä valkoiseen. Käytä vesi-imuria kauttaaltaan poistaaksesi likaveden. Huuhtelee lattia tarpeen mukaan. Puhdas ja kuiva lattia kuivakiillotetaan nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. Valitse laikka ja tarkemmat ohjeet kohdasta **käyttöönottopuhdistus ja kuivakiillotus**.

Lattiaa ei vahata eikä siinä käytetä hoito-ainetta.

Vanha naarmuuntunut lattia: Vanha naarmuuntunut Tarkettin iQ-muovilattia on mahdollista uudistaa ainutlaatuisella tavalla ilman hoitoaineita tai vahoja. Tämä koskee vain **vanhoja** lattianpäällysteitä.

Lisätietoja saat Tarkett Oy:n tekniseltä osastolta.

Tahrannoisto

Tahrat poistetaan tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta.

Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättä.

Mattoliima: denaturoitu sprii.

Puhdistettu kohta pyyhkitään puhtaalla vedellä tahrannoiston jälkeen.

Yleisiä ohjeita

- Muovilattiat vahingoittuvat liuottimista.
- Öljytahrat on syytä pyyhkiä heti sillä pinta voi värjäytyä.
- Kumiaines voi värjätä lattian.
- Huonekaluissa on oltava hyväkuntoiset huopatassut naarmujen ehkäisemiseksi.
- Siirrä tuolit ja muut kalusteet nostamalla, älä vedä tai työnnä niitä.
- Suosittelemme käyttämään suojalevyä toimistotuolin alla.
- Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.
- Hiekka ja muut hankaavat aineet vaurioittavat muovimaton pintaa.
- Älä teippaa suoraan lattiapintaan.

Pysäytä lika

Ulkoa kantautunut lika naarmuttaa ja vahingoittaa lattiaa. Suurin osa tästä liasta tulee rakennukseen ulko-ovien kautta. Suojaa lattianpäällysteesi oikein mitoitetuilla sisääntulomatoilla.

- 80% liasta tulee rakennuksen ulkopuolelta
- Oikein mitoitettu sisääntulomatotus pysäyttää jopa 90 % liasta
- Kolmivaiheinen matotus on tehokas (kts. Kuva alla)
- Kokonaispituus 7-8 metriä

