



EAN:	4013288184016	Mitat:	157x13x13 mm
Osanro:	05030404001	Paino:	14 g
Tuotenro:	1567 TORX® HF ESD Micro	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Micro -ruuvitaltta TORX® ruuveille
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Pitotoiminnolla TORX® ruuveille
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Staattiselta sähköltä suojattu Micro-ruuvitaltta. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Käytännöllinen pitotoiminto: Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää ruuvit varmasti kiinni työkalussa. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötoissa. Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030404001 - 4013288184016

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Weran ESD-työkalut




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiaritusten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

TORX® HF -profiili




TORX® profiili, jossa on Weran HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

Kraftform Micro -kahva




Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätötoissa.

Voima-alue




Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pää ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvitaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030404001 - 4013288184016

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Tämän tuoteperheen muut versiot:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030400001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05030401001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05030402001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05030403001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05030404001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05030405001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05030406001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030404001 - 4013288184016

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de