



EAN:	4013288115560	Mitat:	89x7x7 mm
Osanro:	05071091001	Paino:	13 g
Tuotenro:	3867/4 TORX® B0	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- TORX® ruuveille, joissa turvatappi
- TORX® bits-kärki, jossa reikä kiinnityspuolella
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut bits-kärjet
- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Tyhjiökarkaistu
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)

Laadukkaat ruostumattomasta teräksestä valmistetut Bits-kärjet sisä TORX® ruuveille. Wera Stainless työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_3867_4_torx_bo.html

Wera - 3867/4 TORX® B0
05071091001 - 4013288115560

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bits-kärjet TORX® B0 ruuveille

Reikä TORX®



Suunniteltu estämään niin sanottujen turvuviliitöntöjen luvaton irtoaminen. Jotta tavallisia TORX® työkaluja ei voisi käyttää, ruuvien kiinnitysprofiilissa on ulkoneva tappi. Tappi mahtuu TORX® B0 kärkien reikään, ja turvuviliitintä voidaan irrottaa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut bits-kärjet



Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen bits-kärkien käyttö estää ruosteen muodostumisen ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin ruuveihin tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin pintoihin. Ulkoinen ruoste syntyy pääosin ruuvauksen aikana kun käytetään perinteisiä terästyökaluja. Hankaus jättää jälkeensä tiukkaan kiinnittyviä teräshiukkasia, jotka muuttuvat ruosteeksi hapen vaikutuksesta.

Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Wera'n Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Tyhjiökarkaisu



Wera'n ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitintöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

				
		mm	inch	mm
05071089001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05071090001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05071091001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05071092001	TX 25	89	3 1/2"	5,5
05071094001	TX 30	89	3 1/2"	6,0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_3867_4_torx_bo.html

Wera - 3867/4 TORX® B0
 05071091001 - 4013288115560

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de