

ESD työkalut



EAN:	4013288215253	Mitat:	139x18x18 mm
Osanro:	05030099001	Paino:	10 g
Tuotenro:	1578 A ESD Micro	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Micro -ruuvitaltta uraruuveille
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kierimisenestolla ja pyörivällä kahvan päällä nopeaan pyörittämiseen

Staatistelta sähköltä suojattu Micro-ruuvitaltta. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötoissa. Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
 05030099001 - 4013288215253

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Weran ESD-työkalut



ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiaritusten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan




Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Kraftform Micro -kahva




Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tarkkuusalue



Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätötöissä.

Voima-alue




Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pään ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvitaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030099001 - 4013288215253

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05030099001	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	1 9/16"
05030101001	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	1 9/16"
05030100001	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05030102001	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	2 3/8"
05030108001	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	1 9/16"
05030103001	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	2 3/8"
05030104001	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	3 1/8"
05030105001	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	3 1/8"
05030106001	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	3 1/8"
05030107001	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	3 1/8"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro

05030099001 - 4013288215253

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de