



Kompakti ja monipuolinen vaaka

FCB on monipuolisella toiminnallisuudella ja liitettävyydellä varustettu tasovaaka, joka soveltuu erityisesti useimpiin käyttötarkoituksiin varastoissa, lähettämöissä ja teollisuuden tuotantotiloissa.

Monipuoliset perustoiminnot ja mm. esiasetettava taara helpottavat monia punnitustehtäviä. Prosentti-, toleranssi – ja kappalelaskentaominaisuudet lisäävät vaa'an käyttömahdollisuuksia.

Vaaka on IoT-valmis. Sen liitettävyyden yrityksen tietojärjestelmiin on laaja ja se voi olla liitettynä kolmella tietoliikennekanavalla yhtä aikaa.

Näytön 24 mm -korkuiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttö on taustavalaistu.

Korkearesoluutioisissa malleissa punnitusyksikkö on vapaasti ohjelmoitavissa. Vaaka voi näyttää esimerkiksi kaapelin pituuden metreinä.

Vaa'an kompakti koko mahdollistaa sen helpon siirrettävyyden. FCB on optiona varustettavissa akkuvarusteella, joten vaakaa voi käyttää paikoissa, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla. Käyttöaika akulla jopa 48 tuntia.

Vaaka on saatavilla myyntipunnituksiin varmennettuna sekä korkean resoluution malleina teolliseen punnitukseen.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä ja tunnetulla painolla
- ◆ Prosenttierotus
- ◆ Eläinpunnitus / HOLD
- ◆ Taara, esiasetettava taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6—30 kg
Mitat (L x S x K):	322 x 267 x 91 mm
Punnitustason materiaali:	Ruostumaton teräs
Näytön numerokorkeus:	24 mm
Omapaino:	n. 3,8 kg
Käyttölämpötila (teollinen vaaka):	0–40°C
Käyttölämpötila (varmennettu vaaka):	–10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Käyttöjännite:	100–240V AC, ulkoinen verkkomuuntaja
Akkukäyttö:	Optiona, käyttöaika jopa 48 tuntia yhdellä latauksella

Mallit

FCB –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-30 g. Vakiomallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA min	TASON MITAT L x S mm
Korkearesoluutioiset mallit:					
FCB 6K-5	6 kg	0,05 g			252 x 225
FCB 8K0.1	8 kg	0,1 g			252 x 225
FCB 12K-4	12 kg	0,1 g			252 x 225
FCB 12K1	12 kg	1 g			252 x 225
FCB 30K-4	30 kg	0,2 g			252 x 225
FCB 30K1	30 kg	1 g			252 x 225
Vakiomallit:					
FCB 6K-3DM	3 / 6 kg	1 / 2 g	1 / 2 g	20 g	252 x 225
FCB 15K-3DM	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	40 g	252 x 225
FCB 30K-3DM	15 / 30 kg	5 / 10 g	5 / 10 g	100 g	252 x 225

Optiot

- ♦ Akkuvarustus
- ♦ RS232-liityntä
- ♦ Ethernet-liityntä
- ♦ USB-liityntä
- ♦ WiFi-liityntä
- ♦ Bluetooth-liityntä
- ♦ EasyTouch –ohjelmisto
- ♦ Balance Connection –ohjelmisto
- ♦ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi
- ♦ Tarkastuspunnukset
- ♦ Myyntipunnitukseen varmennus

