

MAX380H160S - HDS

414 x 345 x H174 mm
16.30 x 13.58 x H6.85 inch

380 x 270 x H160 mm
14.96 x 10.62 x H6.29 inch

36 + 124 mm
1.42 + 4.90 inch

S : 2.75 kg / 6.07 lb
HDS : 3.23 kg / 7.12 lb

-30 / 90 °C / 22 / 194° F


Capacità / Capacity
16.41 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
16416000 mm³ / 0.5797 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton



5.52 Kg per cartone
12.16 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

UN4H2

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI