

MAX520 S - HDS

 574 x 361 x H322 mm
22.60 x 14.21 x 8.86 inch

 520 x 290 x H200 mm
20.47 x 11.42 x 7.87 inch

 45 + 155 mm
1.77 + 6.10 inch

 S : 4.02 kg / 8.86 lb
HDS : 4.9 kg / 10.80 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F


 Capacità / Capacity
30.16 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
30160000 mm³ / 1.065 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



4.92 Kg per cartone
10.84 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI