

MAX615

 680 x 675 x H390 mm
26.77 x 26.57 x 15.35 inch

 615 x 615 x H360 mm
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

 60 + 300 mm
2.36 + 11.81 inch

 10.7 kg / 23.58 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
135 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
136161000 mm³ / 4808.48 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Ruote con assale in acciaio inox /
Wheels with stainless steel pin



Maniglia laterale su
entrambi i lati
+ maniglie per
trasporto / Side
handles + large fold
down handle



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



12.70 Kg per cartone
27.99 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G



CUSTOM LABEL
ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI