



S1065

9875065

Vaativiin työolosuhteisiin suunniteltu TH3-luokan raitisilmajärjestelmä, joka poistaa 99,8% hiukkasista ja pölystä. Laaja katselualue ja korkean 1/1/1/1 tason optiikka. Erinomainen iskunkestävyys (B) takaa suojauksen kasvoille ja silmille.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Arvo
Hitsauslasin tyyppi	S006
ADF:n näkymäalue (mm)	100x60
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0.1 ms
ADF-hitsauslasin kirkas tila	4
ADF:n tummuusasteet	9...13
ADF:n anturit	4
ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja	Aina
ADF:n akun/pariston tyyppi	2 x CR2450
ADF-kaukosäätö	false
ADF:n luokitus	1/1/1/1
Hiontatila	true

Kuvaus	Arvo
Nostettava visiiri	false
Iskunkestävyys	B
Käyttölämpötila	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila	-10 °C...60 °C
Suositeltu enimmäisilmankosteus käytön aikana	90 %
Paino ilman varusteita	800 g
Standardit	DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
FA: Raitisilmayksikkö	9875065
FA: Raitisilmayksikön ilmansuodatin	P R SL; PAPR-P3
FA: Raitisilmayksikön vyön koko	130 cm
FA: Raitisilmayksikön akun tyyppi ja jännite	Rechargeable Li-ion 4400 mAh
FA: Raitisilmayksikön keskimääräinen akunkesto, suodatinten kanssa	1. speed >8h, 2. speed >6h, 3. speed >4h
FA: Ilman virtaus vähintään	170 l/min
FA: Ilman virtaus enintään	230 l/min
FA: Paino, raitisilmayksikkö	1.1 kg