



Sertifioitu työjalkine,
joka tarjoaa joustavuutta
ja mukavuutta, mutta silti
runsaasti tukea.

jalas® SPOC 5662

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



Lue lisää

KEVYT, MUKAVA JA SERTIFIOITU!

Kevyestä muotoilustaan ja poikkeuksellisesta mukavuudestaan tunnustettu ja tunnettu SpOc on nyt saatavilla raikkaan turkoosina ja mustana. Sukkamainen rakenne ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä takaavat yhdessä täydellisen istuvuuden ja tekevät jalkineista helposti puettavat ja riisuttavat. Kevyt välipohja on komposiittia, josta 50 % on valmistettu sokeriruo`osta peräisin olevasta biopohjaisesta EVA-materiaalista ja 50 % perinteisestä EVA-materiaalista. Öljynkestävä nitrilikumipohja antaa erinomaisen pidon, ja monikerroksinen Poron® XRD®-pohjallinen vaimentaa iskuja jopa 90 %.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Kevyt
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä

KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ilmanvaihtoverkko
- Kevyt
- BOA® Fit System



SUOJAA SEURAAVILTA

Nyrjähdyssvamat, antistaattinen, liukastuminen, rasitusvamat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, toimistoympäristö, liukkaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hoiva-alan työt, siivoustyöt, terveydenhuolto, hotelli- ja ravintola-alan työt, toimistotyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Horeca, facilities, service, retail

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työjalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

SOVITUS Normaali

KOKOELMA SpOc

PINTAMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8104 FX2 Pro Slim

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Turkoosi

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 017:2011



EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

OMINAISUUDET



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	5662-35	6408487569524
36	5662-36	6408487569579
37	5662-37	6408487569623
38	5662-38	6408487569678
39	5662-39	6408487569722
40	5662-40	6408487569777
41	5662-41	6408487569821
42	5662-42	6408487569876
43	5662-43	6408487569920
44	5662-44	6408487569975
45	5662-45	6408487570025
46	5662-46	6408487570070
47	5662-47	6408487570124
48	5662-48	6408487570179

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com