

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE6CR-B



Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. CGS vesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatupinnoitteella. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoridia tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET

Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	43A	SKU	600293
Paloluokka	A	EAN	7320896002937
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	6l	Malli	WAE6CR-B
Tyhjennysaika	32 sek		
Toimintapaine	12 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	9.6		
Korkeus (mm)	530		
Leveys (mm)	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

