

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WA6XF-A



Käyttöalueet

X-Fog-sammutin korvaa nykypäivän vaahtosammuttimet A-paloissa. Toisin kuin muut ympäristölle haitalliset, fluoripohjaiset sammutusaineet X-Fog ei sisällä kemiallisia aineita, joilla on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia, perimää vaurioit-tavia tai lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia. Korkea EC50-arvo (4,1%) ja matala PNEC-arvo (17500L) tekee X-Fog:ista neutraalin ympäristölle. Sammutusaine X-Fog on sammutusvaikutukseltaan jopa neljä kertaa tehokkaampi kuin vesi ja se toimii sekä aktiivisena että ennaltaehkäisevänä palosuoja. Se toimii sekä sammutusaineena että kyllästysaineena estäen näin palavan materiaalin uudelleen syttymisen.

Korvaa perinteiset vaahtosammuttimet kaikissa ympäristöissä, Käyttöalueita ovat hotellit, koulut, kirjastot, kaupat, vanhainkodit, ravintolat varastot, työpajat. Ei sovellu kohteisiin, joihin sisältyy riski nestepalolle.

Sammutusaineen vaikutus

X-Fog viilentää palavaa materiaalia ja estää palon uudelleensyttymisen.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos tuotetta säilytetään ulkotiloissa, varmista että se ei jäädy. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen.

Käsiammuttin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita. Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	34A	SKU	600146
Paloluokka	A	EAN	7320896001466
Toimintalämpötila	+5 °C / +60 °C	Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	6l	Malli	WA6XF-A
Tyhjennysaika	43 sek		
Toimintapaine	15 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	10		
Korkeus (mm)	502		
Leveys (mm)	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistytökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammuttinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

