

Tuoteinfo

Piikkausvasara



HM0870C

Ottoteho (P)	1100 W
Iskuluku	1100-2650 min-1
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	7,6 J
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa	1
Tärinäarvo: piikkaus D-tyypin sivukahvalla	11,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Äänenpainetaso (LpA)	87 dB(A)
Ääniteho (Lwa)	98 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Mitat (PxLxK):	449 x 109 x 230 mm
Paino ilman johtoa (EPTA-menettely 01/2003)	5,1 kg
Liitosjohto	5,0 m
Apukahva	1



STANDARD EQUIPMENT: 194683-7 Työkalurasva 100g, poravasaran terille

- Piikkausvasara tehokkaalla piikkausteholla.
- Kierrosluvun säätö tarkkaan, optimoituun työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiilten vaihdon tarpeellisuuden.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Helppokäyttöinen lukkiutuva käyttökytkin.
- Vakioelektronikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.

Details correct as of: 28-8-2013

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.fi