

Tuoteinfo

Poravasara



HR3210FCT

Ottoteho (P)	850 W
Kierrosluku	315-630 min-1
Iskuluku	1650-3300 min-1
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	4.9 J
Kapasiteetti betoni	32 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Kapasiteetti puu	32 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 22 mm
Kruunuporaus	90 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	1
Äänenpainetaso (LpA)	88 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	□2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²



STANDARD EQUIPMENT: 194568-7 Pikaistukka 13mm, pikavaihto 1,5-13mm

- Suuritehoinen poravasara SDS-PLUS poranterille; betoni max. 32 mm.
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Pikavaihto-pikaistukalla nopea vaihto puu- ja metalliporanterien käyttöön.
- Tärinävaimennettu apukahva.
- Vakioelektroniikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.

Details correct as of: 28-8-2013

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.fi