

HR4511C

Ottoteho (P)	1350 W
Kierrosluku	130-280 min-1
Iskuluku	1250-2750 min-1
Kapasiteetti betoni	45 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	20 - 35 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	9.4 J
Kruunuporaus	125 mm
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa	1
Apukahva	1
Syvyydenrajoitin	x
Liitosjohto	4 m
Ääniteho (Lwa)	105 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	94 dB(A)



STANDARD EQUIPMENT: 194683-7 Työkalurasva 100g, poravasaran terille

- Uuden teknologian poravasara ainutlaatuisella tärinävaimennuksella.
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Säädetty pyörimisnopeus kierrosluvun esivalinnalla.
- Tärinävaimennettu kahvarakenne väsymättömään työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiiliharjojen vaihdon tarpeellisuuden sekä toimintahäiriöt kytkimessä ja liitosjohdossa.
- Iskuporaus ja piikkaustoiminto
- Vakioelektroniikka: tehon lisäys kuormituksessa.