

JN1601

Ottoteho (P)	550 W
Iskuluku	2.200 min-1
Min. sisäinen leikkaussäde	45 mm
Min. ulkoinen leikkaussäde	50 mm
Kapasiteetti alumiini (200N/mm ² asti)	2,5 mm
Kapasiteetti teräs (400N/mm ² asti)	1,6 mm
Kapasiteetti RST (600N/mm ² asti)	1,2 mm
Kapasiteetti RST (800N/mm ² asti)	0,8 mm
Liitosjohto	2,0 m
Ääniteho (Lwa)	94 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	83 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	7,0 m/s ²



- Leikkausjäte putoaa leikattavan materiaalin alapuolelle jättäen yläpinnan siistiksi
- Leikkuusuunta käännettävissä vapaasti 360° (pikalukitukset 90° välein)
- Tarkat kaarre- ja suoraleikkaukset repimättömällä jäljellä.
- Hoikkarakenteisesta rungosta erittäin hyvä ote.
- Leikkaa aalto- sekä trapetsipeltiäkin samalla meistillä.
- Pitkä 1/4" isku.
- Erittäin kevyt ja pienikokoinen.
- Matriisissa tulkkiurat materiaalin vahvuuden varmistamiseen.
- Mukana meisti, matriisi ja työkaluavaimet.