

## LC1230

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ottoteho (P)                                | 1.750 W              |
| Kierrosluku                                 | 1.300 min-1          |
| Sahauskapasiteetti 90°                      | 150x75 / 100x100 mm  |
| Sahauskapasiteetti 45° kulmassa             | 85x85 mm             |
| Kapasiteetti putket                         | 115 mm               |
| Terän halkaisija                            | 305 mm               |
| Reiän halkaisija                            | 25,4 mm              |
| Liitosjohto                                 | 2,5 m                |
| Ääniteho (Lwa)                              | 111 dB(A)            |
| Äänenpainetaso (LpA)                        | 98 dB(A)             |
| Tärinäarvo                                  | 3,0 m/s <sup>2</sup> |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä)               | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Paino ilman johtoa (EPTA-menettely 01/2003) | 19,3 kg              |



- Metallin katkaisu nopeasti ja ilman kipinöitä.
- Pikakiristysvaste ja kulmansäätö ilman työkalua.
- Kovapalaterä kestää pitkään ja leikkausjälki on siisti.
- Mukana kovapalaterä (pehmeä teräs), hylsyavain, suojalasit.