

Tuoteinfo

Betonihiomakone



NPC5000C

Ottoteho (P)	1400 W
Kierrosluku	10.000 min-1
Reiän halkaisija	22,23 mm
Liitosjohto	5,0 m
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: hionta	12,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino ilman johtoa (EPTA-menettely 01/2003)	4,0 kg
Mitat (PxLxK):	437 x 235 x 195 mm



STANDARD EQUIPMENT: 122853-8 Pölypussi, 140073-2 Peltisalkku, B-12295 Timanttikuppilaikka 125mm, 2-rivinen segmentti, karkea käyttö

- Pehmeä käynnistys tuo turvallisuutta työskentelyyn.
- Vakioelektroniikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.
- Jälleenkäynnistymissuoja estää tahattoman käynnistyksen.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.

Details correct as of: 29-8-2013

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.fi