

VIRTAUSSÄÄTIMET

VAKIOVIRTAUSSÄÄTIMET KAASUKAARIHITSAUKSEEN

FIXICONTROL HT

FIXICONTROL HT on tarkoitettu MIG/MAG- ja TIG-hitsaukseen pienitehoisilla hitsauskoneilla.

FIXICONTROL HT -säädintä on saatavana kaikille MISON® Ar -suojakaasuille, argonille ja argonseoksille sekä hiilidioksidille.



FIXICONTROL HT	Kaasu- virtaus l/min	Pullopaine- mittarin asteikko	Virtaus- mittarin asteikko	Liitäntä		Liitäntä ulos	Tilausnumero AGA-nro / SAP-nro
				Sisään	Kierre		
Argon	0 - 22	0 - 315	0 - 35	W 24,32 x 1/14"	Sisä	G 3/8	203 007 335 / 307601
CO ₂	0 - 22	0 - 315	0 - 35	W 21,80 x 1/14"	Sisä	G 3/8	203 007 336 / 307600

Tiivistet ja painemittarit UNICONTROL 100 HT ja FIXICONTROL HT -säätimiin

Nimitys	IP-pakk. kpl	Tilausnumero AGA-nro / SAP-nro
O-rengastiivistet Happi sekä MISON® ja MISON® seokset Argon HT	10	214 100 480 / 308384
Painemittarit Pullopainemittari Ar / CO ₂ Virtausmittari Ar / CO ₂		202 222 579 / 309447 202 222 580 / 309448



UNICONTROL 100 HT (ROTAMETRILLÄ)

UNICONTROL 100 HT on tarkoitettu MIG/MAG- ja TIG-hitsaukseen.

Säädintä on saatavana MISON® Ar -suojakaasulle ja kaikille MISON® seoksille, argonille ja argonseoksille. Työpainne on valmiiksi säädetty 2,5 bar:iin. Näin saadaan tarkka virtaussäätö. Säätimeen kuuluu pullopainemittari ja

rotametri, jossa uimurikuula osoittaa virtauksen litroina minuutissa mittarin asteikolla.

Asteikko on tehty argonille ja hiilidioksidille. Virtaus luetaan uimurikuulan yläreunasta.

Toimitukseen sisältyy letkuliitin 5,0 mm:n letkulle sekä 3 kpl varatiivistettä.



UNICONTROL 100 HT	Pullopaine- mittarin asteikko	Virtaus- mittarin asteikko	Liitäntä		Liitäntä ulos	Tilausnumero AGA-nro / SAP-nro
			Sisään	Kierre		
Argon	0 - 315	3 - 32	W 24,32 x 1/14"	Sisä	G 3/8	213 005 304 / 309260