

PAINEENSÄÄTIMET

**PAINEENSÄÄTIMET HITSUKSEEN,
LEIKKAUKSEEN, KUUMENNUKSEEN JNE.**

UNICONTROL 500



HT (= Hand Tight) Käsin liitettävä



Kuusiokantamutterilla



UNICONTROL HT-säätimen liität kaasupulloon käsin. Työkaluja ei tarvita. Säätimen asentaminen ja irrottaminen on nopeaa ja helppoa. Muistathan aina poistaa säätimestä paineen ennen kuin alat irrottaa sitä.

Asennusvinkki: Pidä säädintä mittarien asteikot alaspäin, kun alat kiertää liittintä pulloventtiiliin. Käännä säädin sitten haluttuun asentoon.

UNICONTROL HT-säätimissä tiivisteenä toimii O-renkas. Se asettuu tukevasti uraansa eikä häviä laitteistoa siirrettäessä.

Käsin liitettäviä säätimiä on saatavana asetyleenille, hapelle, MISON® Ar -suojakaasuille, kaikille MISON seoksille, argonille, argonseoksille sekä hiilidioksidille virtausmittarilla varustettuna.

Lisäksi on saatavana kuusiokantamutterilla liitettäviä asetyleeni- ja happisäätimiä.

Ominaisuudet

- Erittäin vakaa hitsausliekki työskenneltäessä pienillä työpaineilla ja pienillä virtauksilla helpottaa putkenhitausta

- Erinomainen liekin vakaus myös kaasunottovirtauksen ollessa suuri ja pitkiä letkuja käytettäessä säästää kaukana kaasupulloista työskentelevän hitsaajan aikaa.

- Tarkasti säätyvä ja vakaa hitsaus- ja leikkausliekki säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta.

Pullopaine- ja työpainemittari ovat helposti luettavia ja työpaineen säätöön tarvitaan vain yksi säätönuppi.

Toimitus sisältää letkuliittimet 5,0 ja 6,3 mm:n letkuihin sekä liitinmutterin ja varalle 4 kpl O-renkaita tai tiivistettä.