

THAP-sarjan paineilmakäyttöiset hydraulipumput

30, 150, 300, 400 MPa

THAP-sarjan paineilmakäyttöisiä pumppuja on saatavana kolmelle eri painealueelle. Niitä käytetään OK-kytkimien asennuksessa ja irrotuksessa, suurissa puristussovitteiden irrotuksissa kuten laakereissa, vauhtipyörissä, kytkimissä, junan pyörissä ja monissa muissa vastaavissa sovelluksissa.

Nämä laitteet koostuvat paineilmakäyttöisestä mäntäkoneesta, joka käyttää korkeapainepumppua. Ne on pakattu metallisiin laukkuihin, joissa on myös pikaliittimillä varustetut öljyn imu- ja palautusputket. THAP-pumput voidaan myös toimittaa sarjoina, joihin kuuluu pumppu, painemittari, injektoripidin, korkeapaineputki ja liitäntänapat.

- Nopeampi kuin käsikäyttöinen pumppu
- Kannettava
- Jatkuva öljynsyöttö
- Tukeva kantolaukku
- Matala-, keskisuuri- ja korkeapaineyksiköt

Sovellukset

- SKF:n OK-kytkimet
- Laakereiden asennus ja irrotus
- Puristussovitteiden irrotukset kuten laakereissa, vauhtipyörissä, kytkimissä, junan pyörissä, hammaspyörissä jne
- Laivan potkureiden asennukset ja irrotukset



THAP../SET



THAP ...



Tekniset tiedot

Tyypimerkintä	Nimellinen hydraulipaine	Painesuhde	Maksimi-ilmanpaine	Tilavuus/isku	Öljyn ulostulo	Pituus	Korkeus	Leveys	Massa
THAP 030	30 MPa	1 : 59	0,7 MPa	6,63 cm ³	G 3/4	380 mm	190 mm	120 mm	21 kg
THAP 030/SET	Täydellinen sarja, jossa pumppu, korkeapaineletku ja liitinnipat.								23 kg
THAP 150	150 MPa	1 : 252	0,7 MPa	1,09 cm ³	G 3/4	330 mm	190 mm	120 mm	19 kg
THAP 150/SET	Täydellinen sarja, jossa pumppu, painemittari, injektoripidin, korkeapaineletku ja liitinnipat.								24 kg
THAP 300E	300 MPa	1 : 500	0,7 MPa	0,84 cm ³	G 3/4	405 mm	202 mm	171 mm	13 kg
THAP 300E/SET	Täydellinen sarja, jossa pumppu, painemittari, ja korkeapaineletku.								24,5 kg
THAP 400E	400 MPa	1 : 600	0,7 MPa	0,65 cm ³	G 3/4	405 mm	202 mm	171 mm	13 kg
THAP 400E/SET	Täydellinen sarja, jossa pumppu, painemittari, ja korkeapaineletku.								24,5 kg