


**Nes[®]***The Thread Repair Experts*

NES sisäkierteen puhdistus- ja korjaustyökalu korvaa lukemattomat kierretapit!

- Nopeasti säädettävissä kaikille kierteen halkaisijoille ja nousuille.
- Soveltuu kaikille kierretyypeille, tuumaisille, metrisille, oikean- ja vasenkätsille kiertelille ja kaikille nousuille
- Suurin hyöty verrattuna kierretappeihin on se, että puhdistuksen ja korjauksen voi aloittaa mistä tahansa kierteen kohdasta, usein kierre on vahingoittunut kierteen päästä.
- Karkaistusta teräksestä (862RC) tehdyt terät ohjautuvat olemassa olevaan kierteeseen korjaten ja puhdistuen vaurioituneen osan kierteesestä.
- Ei tarvetta esimitaukselle.

HUOMAA!

Alumiinin ja muiden pehmeiden metallien kanssa muista käyttää mukana tulleita keltaisia muovisuojia.



HUOMIO!

- Säädä terän voimaa korjattaessa kiertelitä.
- Kiristä työkaluja käsin.
- Älä käydä jatkovartta työstäessäsi kiertettä.
- Huolehdi terän voitelusta työkalua käytettäessä.
- Säilytä kaikki osat öljyttynä.


U.S Pat No. 6544127 patented in other countries

Made in Israel | website: www.nes.co.il


Sisäkierresarja 1008

Säädettävä sisäkierteen puhdistus- ja korjaustyökalu


Ohjeet:




Aseta säätöruuvi (K) kuusioruuviin (X) työkalun rungossa.



Varmista kiertämällä säätöruuvia, että terä on pohja-asennossa. Aseta Nes työkalu vaurioituneeseen kierteeseen.



Kierrä säätöruuvia (K) niin, että Nes työkalun teräosa kiinnittyy vaurioituneen kierteen uraan (H). Huomioi, että käsin tehty kiristys riittää



Kierrä vääntövarresta haluttuun suuntaan kuvan mukaisesti Attach knob (K) to the hexagon head screw (X).

Sisältö:

Malli	Tuotenumero	Koko		
		Tuuma	mm	Putki
Nes21	07210	5/16" - 7/16"	8 - 12	1/8" - 3/16"
Nes22	07220	1/2" - 5/8"	12 - 16	1/4" - 3/8"
Nes23	07230	11/16" - 13/16"	16 - 20	3/8" - 1/2"
Nes24	07240	7/8" - 1 1/4"	22 - 32	1/2" - 7/8"

Vaihtoterät:

Malli	Tuotenumero		
RK 21 60°	07216		
RK 22 60°	07226		
RK 23 60°	07236		
RK 24 60° F	07246		
RK 24 60° C	07248	Suuremmille kuin 10 TPI tai 2.5 mm kiertelille	
RK 21 55°	07215		
RK 22 55°	07225		
RK 23 55°	07235		
RK 24 55° F	07245		
RK 24 55° C	07242	Suuremmille kuin 10 TPI tai 2.5 mm kiertelille	

Black
ISO, UN, UNC,
UNF, NPT

sisältyy sarjaan

Orange
BSW, BSF, BSP



Terän vaihto:

- Ruuvaa ruuvia auki (teräosan päässä) kunnes saat poistettua vanhan terän.
- Aseta uusi terä paikalleen ja kiristä.

