


Ohjeet terän vaihtamiseen:

Nes 1 & Nes 2:


- Irrota jousisokka (C).
- Nosta terä kunnes sokka on kokonaan näkyvissä (D).
- Vaihda terät; laske terät ja aseta jousisokka paikalleen (C).



Nes 3:

- Kierrä pultti auki (G)
- Terän tulee olla asetetu kuvan H mukaisesti.
- Aseta toinen terä paikoilleen. Varmista, että molempien terien kolmion mallinen leikkuupinta on kuvan mukaisesti alaspäin.

Kun korjaat lyhyitä kierteitä joissa vain yksi terä käytössä, käännä toinen terä (E) yläasentoon (R/H kierteet). Terän pyöreä reunus suojaa kierteen vahingoittumiselta.



HUOMIO!

- Säädä terän voimaa korjatessa kierteitä.
- Kiristä työkalua käsin.
- Älä käytä jatkovartta työstäessä kierteitä.
- Huolehdi terän voitelusta työkalua käytettäessä.
- Säilytä kaikki osat öljyittynä.



U.S Patent No. 5060330
patented in other countries
Made in Israel
website: www.nes.co.il



Nes®
The Thread Repair Experts


Ulkokierresarja 1300

Säädettävä ulkokierteen puhdistus – ja korjaustyökalu

ET0411a

Yksi NES ulkokierteen korjaustyökalu korvaa lukemattomat kierrepakat!

- Säätyy automaattisesti kaikille kierteen halkaisijoille ja nousuille.
- Ei tarvetta esittämiselle.
- Soveltuu kaikille kierretyypeille, tuumaisille, metrisille, oikean- ja vasenkätisille kierteille ja kaikille nousuille.
- Kaksi karkaistua terää (58RC) ohjautuvat olemassa olevaan kierteen mukaan korjaten vaurioituneen osan.




U.S Pat No. 5060330 patented in other countries
Made in Israel | website: www.nes.co.il


OHJEET:



Avaa
Aseta Nes työkalu puhdistettavan ja korjattavan pultin ympärille.



Sulje
Kierrä säädinnupista asettaaksesi terät kierteen pohjalle. Kiristä kevyesti.



Käännä
Kierrä Nes työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

Sisältö:

Malli	Tuotenro	Sarja	tuuma	mm	PIPES
Nes 1A	06001		5/32" – 11/16"	4 - 18	UPTO 7/16"
Nes 2	02000		11/16" – 1 1/2"	17 - 38	3/8" – 1 1/8"
Nes 3	03000		1 3/8" – 6.0"	35 – 152 + extension rod	1" – 5.5"
Nes Kierteen Puhdistaja	07000		3/8" minimum	9 mm minimum	

Varaterät:

Malli	Tuotenro			
RK 1 60°	00010			
RK 2 60°	00030			
RK 3 60°	03010			
RK 2 60° F	00031	Pienemmille kuin 17 TPI tai 1.5 mm	Kierteille	
RK 3 60° C	03011	Suuremmille kuin 7 TPI or 3.5 mm	Kierteille	
RK 3 60° F	03012	Pienemmille kuin 14 TPI tai 1.75 mm	Kierteille	
RK 1 55°	00020			
RK 2 55°	00040			
RK 2 55° F	00041	Pienemmille kuin 17 TPI tai 1.5 mm	Kierteille	
RK 3 55°	03020			
RK 3 55° C	03021	Suuremmille kuin 7 TPI or 3.5 mm	Kierteille	
RK 3 55° F	03022	Pienemmille kuin 14 TPI tai 1.75 mm	Kierteille	
Nes Kierteen puhdistaja	00070			



ISO, UN, UNC, UNF, NPT



BSW, BSF, BSP