



 **Sealed Air**

NewAir I.B.® Express

Ilmatäytteinen pehmustusjärjestelmä

**Monikäyttöinen, ilmatäytteinen
pehmustusjärjestelmä kaikkeen
pakkauskäyttöön**



NewAir I.B.® Express -järjestelmä

Patentoitu teknologia takaa nopean ja luotettavan ilmatäytteen pehmustuksen

Ratkaiseva ero on Barrier Bubble®-teknologiassa

NewAir I.B.® Express -pakkausjärjestelmä täyttää ja annostelee automaattisesti patentoitua Barrier Bubble® -pehmustusmateriaalia. Patentoitu Sealed Air -kalvoteknologia säilyttää ilmatäytteen kauemmin kuin esteettömät polyeteeniset ilmasolumateriaalit, ja se on ylivertainen muihin pehmustus- ja pakkaussuojamateriaaleihin verrattuna.



Vertaansa vailla olevat pehmustusominaisuudet

Ilmatäytteen NewAir I.B.® -pehmustusmateriaali on suunniteltu kestäämään nykyajan globaalin kuljetusympäristön vaatimukset ja säilyttämään erinomaiset pehmustusominaisuutensa koko kuljetuksen ajan.

Pieni jälki, valtaisa tuotanto

Sealed Airin ilmatäytteen NewAir I.B.® Express -pehmustusjärjestelmä tuottaa nopeasti ilmatäyteistä pehmustetta 400 mm ja 800 mm (ilmatäytty 300 mm ja 600 mm) kalvoveykyksillä, parhaimmillaan 20 metriä minuutissa, mikä on riittävä nopeus vaativimmillekin pakkaustoiminnoille. Säästeliäs tilankäyttö ja moninaiset rullaus-, toimitus- ja muuntovaihtoehdot tekevät NewAir I.B.® Express -järjestelmästä täydellisen lähes kaikkiin pakkausympäristöihin.



Sopiva materiaali eri käyttötarkoituksiin

NewAir I.B.® Express -järjestelmän avulla voit muuttaa pehmustetuotantoa toiveitasi vastaavaksi. Valittavana on

kaksi eri kalvoveykyttä (300 mm ja 600 mm) sekä useita tavallisia ja erikoiskalvolaatuja.



Säästä arvokasta latti tilaa

NewAir I.B.® Expressin kompakti jälki on pieni (alle 0,6 neliometriä) ja soveltuu hyvin solupakkausolosuhteisiin. Pienikokoinen laite mahtuu hyvin pöytälevylle, tai voidaan asentaa sen viereen telineen päälle. Yksi kalvorulla voi vastata 456 neliometriä suurikokoista kuplamateriaalia, mikä mahdollistaa tarvittaessa varastotilaa ja käsittelyaikaa säästävät pakkaustoiminnot.



Järjestelmätarvikkeet jokaiseen kokoonpanoon

NewAir I.B.® Express -järjestelmään sisältyy suuri lisävarustevalikoima, joka tekee siitä riittävän monipuolisen käytettäväksi kaikissa pakkaustoiminnoissa.

SystemStand (järjestelmäteline) ja Roll Winder (rullan kelauskone)

Lisävarusteena toimitettavan Roll Winder (rullan kelauskone) -lisäosan kanssa NewAir I.B.® Express -järjestelmällä on mahdollista valmistaa 0,9 metrin materiaalirulla alle kolmessa minuutissa hajautettuja pakkausympäristöjä varten.



Instasheet™-muuntojärjestelmä

Jalkakytimen painalluksella Instasheet™-muuntojärjestelmä leikkaa halutunkokoisia NewAir I.B.® -materiaaliliuskoja, jotka antavat erinomaisen pehmustuksen tai tuen ja vahvistuksen.



Erittelyt

Sähkönsyöttö:

220/240 VAC 50 Hz
2 A, yksivaiheinen

Paino (ilman rullaa):

36,7 kg.

Mitat (P x L x K):

77 cm x 67 cm x 46 cm
Vakiorulla paikoillaan



Sealed Air

Protective Packaging
Työpajankatu 6A
FIN-00580 HELSINKI
Tel. +358 9 7257 4421 Fax: +358 9 7257 4430
E-mail: EPDeuomktg@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

Our Products Protect Your Products®

Jälleenmyyjä:

NAE-FI-10-02

Corporate offices: Sealed Air Corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, USA
www.sealedair.com

Sealed Air has companies throughout the world.
© Sealed Air Corporation 2010. All rights reserved.

