

HITSAAJANSORMIKAS ETRA TOP WELDER

Käsine / Handske: Naudan haljasnahkaa, Kevlar-ompeleet, eristeoam-vuori.
Handske av nötspalt, helfodrad.

CE kat. 2

Koko / Storlek.: Art. No. 10660049818: 8 / 10660049819: 10 / 10660049820: 11

CE: EN420:2003, EN12477 luokka A, EN388:2003, EN407:2004



4133

EN388:2003 Mekaaniset vaarat/ Mekaniska testinformation

Hankauskestävyys / Nötningmotstånd

Viillonkestävyys / Skärbeständighet

Repäisylujuus / Rivhållfasthet

Pistonkestävyys / Punkteringsmotstånd

4 (min 1 – max 4)

1 (min 1 – max 5)

3 (min 1 – max 4)

3 (min 1 – max 4)



413X4X

EN 407:2004 Lämmön suoja/ Skydd mot värme

Palo-ominaisuudet/ Brännbarhetsmotstånd

Suojaus kontaktlämmöltä/ Motstånd mot kontaktvärme

Suojaus konvektiolämmöltä/ Motstånd mot gradvis genomträngande värme

Suojaus lämpösäteilyltä/ Motsånd mot strålningsvärme

Suojaus sulanut metalli, pienet roiskeet/ Motstånd mot lätta stänk av smält metall

Suojaus sulanut metalli, suuret roiskeet/ Motstånd mot större stänk av smält metall

4 (min 1 – max 4)

1 (min 1 – max 4)

3 (min 1 – max 4)

X (min 1 – max 4)

4 (min 1 – max 4)

X (min 1 – max 4)

Nahka on kromiparkittu E420 mukaisesti. Saattaa aiheuttaa iho-oireita yliherkille henkilöille.
Läder är krombarkat enligt E420.

EY tyyppitarkastus: 358/2018/1727

Ilmoitettu laitos: 0493 Centexbel Gent, Technologiepark 7,
9052 Gent, BELGIUM

Puhdistus

Likaantuneet käsineet puhdistetaan parhaiten kädenlämpöisellä vedellä ja saippualliuoksella. Puhdistuksessa ei saa käyttää kemikaaleja. Vältettävä teräsväsräimien esim. teräsharjan, hiekkapaperin tai vastaavien käyttöä puhdistuksessa. Kuivatus huoneenlämmössä max. +40°C:ssa. Kemikaalien puhdistus käsineistä suoritetaan kyseisen aineen toimittajan ohjeiden mukaisesti.

Varastointi

Säilytys kuivassa +5 - + 25°C tilassa (taittamattomana). Suorana max. 5 kg:n kuormituksessa mahdollisimman pimeässä. Ei suorassa auringonvalossa. Varastointi ja kuljetus ainoastaan alkuperäisissä pakkauksissa.

Käyttö

Ennen käyttöönottoa on todettava uusien ja käytettyjen käsineiden kunto ja sopivuus. Viallisia käsineitä ei tule käyttää. Oikean kemikaalisuojakäsineen valinnassa on huomioitava tiedot käytettävän aineen käyttöturvallisuustiedotteesta. Älä käytä käsinettä liikkuvien koneenosien lähellä tarttumisvaaran takia.

Hävittäminen

Kemikaalien käsittelyssä käytetyt käsineet hävitetään kuten käsitelty kemikaali. Muissa tapauksissa käsineet ovat normaalia yhdyskuntajätettä.

Rengöring

Nedsmutsade handskar rengörs med ljummet vatten och en tvållösning. Använd ej kemikalier. Undvik vassa föremål t.ex. stålborste, sandpapper eller dylikt i rengöring. Torka skyddshandskarna om möjligt i rumstemperatur, inte över + 40 C. Är skyddshandskarna kontaminerade med kemikalier, kontakta kemikalietillverkaren.

Lagring

Lagra handskarna torrt och vid en temperatur på mellan + 5 - + 25 C. De får inte vikas. Lagra handskarna plant liggande och mörkt med en belastning på max : 5 kg. Handskarna måste skyddas mot direkt solljus. Lagring och transportering endast i original förpackning.

Hantering

Kontrollera alltid både de nya och de använda handskarna så att de inte är skadade innan de används. Det är inte tillåtet att använda skadade skyddshandskar. Vid val av rätt kemikalieskyddshandske bör man ta i beaktande information av de använda medlet från skyddsinformationsbladet.

Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a. risk för ihakning.

Förstöring

De använda kemikalieskyddshandskarna förstörs såsom de behandlade kemikalierna. Annars förstörs handskar såsom normalt avfall.

Tuotteen EU vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteessa www.etra.fi

EU-försäkringen om överensstämmelse kan laddas ner från www.etra.fi

Valmistusmaa: Pakistan

Tillverkad i Pakistan

Etra Oy

Lampputie 2, 00740 HELSINKI

+358 (0)207 65 3026 safety@etra.fi