

Tämän tuotteen on tuonut markkinoille: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX- FRANCE www.honeywellsafety.com		Honeywell KÄYTTÖTIEDOT KATEGORIA II : Välilliset vaarat		N° 205 FI Versio 04																						
SUOJAKÄSINEET SUOJA VAAROJA VASTAAN: MEKAANISET / KYLMYYS																										
TÄMÄ TUOTE ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN STANDARDEJA:		EN 420: 2003 + A1:2009: Suojakäsineiden yleiset vaatimukset. EN 388 : 2016 : Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan. EN 511 : 2006: Kylmänsuojakäsineet																								
CE-merkintä käsineessä tarkoittaa, että se valmistettu direktiivin mukaan: Vaarattomuus - Käyttömukavuus - Tuntoherkkyys – Kestävyys koskevan EU-direktiivin CEE 89/686 tärkeimmät vaatimukset tai huhtikuussa 2018 annetun asetuksen 2016/425 turvallisuutta, käyttömukavuutta, tuntoherkkyyttä ja kestävyyttä koskevat vaatimukset																										
Tämä henkilönsuojain on käynyt läpi CE-tyyppitarkastuksen, jonka on suorittanut siihen pätevoitynyt organisaatio :		CTC N° 0075- Parc Scientifique Tony Garnier 4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex - FRANCE																								
JOKAISEN KÄSINEEN SELKÄPUOLELLA ON SEURAAVA MERKINTÄ: EU-direktiivin 89/686 (minimikorkeus 5 mm) tai asetuksen 2016/425 mukainen merkintä																										
<table><tr><td>Käden koko (mm)</td><td>Käden ympärysmitta (mm)</td><td>Käden pituus (mm)</td></tr><tr><td>6</td><td>152</td><td>160</td></tr><tr><td>7</td><td>178</td><td>171</td></tr><tr><td>8</td><td>203</td><td>182</td></tr><tr><td>9</td><td>229</td><td>192</td></tr><tr><td>10</td><td>254</td><td>204</td></tr><tr><td>11</td><td>279</td><td>215</td></tr></table>		Käden koko (mm)	Käden ympärysmitta (mm)	Käden pituus (mm)	6	152	160	7	178	171	8	203	182	9	229	192	10	254	204	11	279	215	Honeywell XX XXX XX XX EN 420 EN 511 EN 388 Lot N°: WW/YYYY abc abcde P VIITTAUS ILMOITETTUIHIN STANDARDEIHIN <u>Mekaaniset ominaisuudet</u> Hankauslujuus (kierrot) Leikkauslujuus viiltämällä (kerroin) Repäisylujuus (Newton) Lävistyslujuus (Newton) Leikkauslujuus TDM (Newton) 0: taso <1 X: ei testattu/mainittu			
Käden koko (mm)	Käden ympärysmitta (mm)	Käden pituus (mm)																								
6	152	160																								
7	178	171																								
8	203	182																								
9	229	192																								
10	254	204																								
11	279	215																								
Tuotenumero ja koko																										
Logo CE + Lyhenne																										
OMINAISUUSTASON TULOKSET																										
MEKAANISET VAARAT EN 388 : 2016 :																										
EN 388 abcde P		Ominaisuuksien tasotaulukko																								
		Testi	1	2	3	4	5																			
		(a) Hankauskestävyys (Kierrosta)	100	500	2000	8000	/	/																		
		(b) Leikkausenkesto viiltämällä (Indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20	/																		
		(c) Repäisylujuus (Newton)	10	25	50	75	/	/																		
		(d) Lävistyslujuus (Newton)	20	60	100	150	/	/																		
		(e) Leikkauslujuus TDM (Newton)	2(a)	5(b)	10(c)	15(d)	22(e)	30 (f)																		
		(P) Metakarpaalinen iskunkestävyys	P (valinnainen)																							
Suojakäsineet kylmyyttä vastaan EN 511 : 2006																										
EN 511 abc		Suoritusaste	1	2	3	4																				
		a) Konvektiokylmyys lämmöneristys ITR m2 :llä K/W	0,10 ≤ ITR < 0.15	0.15 ≤ ITR < 0.22	0.22 ≤ ITR < 0.30	0.30 ≤ ITR																				
		b) Kontaktikylmyys lämmönvastus R m2 :llä K/W	0.025 ≤ R < 0.050	0.050 ≤ R < 0.100	0.100 ≤ R < 0.150	0.150 ≤ R																				
		c) vedenpitävyys	> 30 min																							
HUOMIO! : Jos käsineet eivät ole vedenpitävä, niiden eristävät ominaisuudet häviävät niiden kostuessa. Ominaisuuksien tasoa ei taata alle –50 °C:n lämpötilassa. Nämä käsineet eivät ole vedenpitävä, he menettävät eristysominaisuudet märkänä. Nämä käsineiden olisi käytettävä lämpötila-alueen ja toimenpiteiden yhteydessä on määritelty, joka saadaan sen määrään lämpöeristykseen: - Taso 1: Voimakas toiminta -10 ° C - Taso 2: intensiivistä toimintaa ja - 30 ° C - Taso 3: Activity Medium -15 ° C - Taso 4: Keskimääräiset toiminta -15 ° C tai hidastaa -5 ° C Jos käsine ei ole pinnoitettu kuin toiselta pinaltaan (selkämys- tai kämmenpuoli), suojaustasot on varmistettu vain tältä alueelta. ÄLÄ KÄYTÄ: Kuumissa olosuhteissa, joissa vaikutukset ovat verrattavissa 50 C :n lämpötilaan tai sen yli. Infrapunasäteilyn, liekin ja sulavista aineista lähtevien suurten roiskeiden yhteydessä. Nämä käsineet eivät ole läpäisemättömät. Uudet käsineet tai käytetyt on tarkistettava erittäin tarkasti ennen käyttöä, jotta varmistetaan tuotteen virheettömyys. Huomautamme käyttäjiä käsineiden erittäin korkeasta vetolujuudesta, minkä vuoksi niitä ei pidä käyttää, kun on olemassa vaara, että ne voivat sotkeutua liikkeessä olevaan koneeseen. Tämän käsineen valmistuksessa käytettävien materiaalien ja komponenttien ei tiedetä sisältävän aineita, joilla epäillään olevan haitallisia vaikutuksia käyttäjän terveyteen tai turvallisuuteen tuotteelle tarkoitetuissa käyttöolosuhteissa. Jotkin käsineet sisältävät luonnonkumia eli lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Jos allergisia reaktioita ilmenee, käänny heti lääkärin puoleen. Mahdollisesti ilmoitettu metakarpaalinen suoja ei koske sormia. Ennen jokaista käyttöä on suositeltavaa tarkistaa, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa. Tämä suojain suojaa vain tässä ohjeessa mainittuja vaaroja vastaan ja tämäkin ainoastaan osoitetuihin tasoihin perustuen. Tässä ohjeessa mainitsemattomia vaaroja se ei kata. Jäännösriskien analyysi työpaikalla ja sopivan suojaimen valinta (käyttämätön tai puhdistettu) on käyttäjän vastuulla. (direktiivi 89/656/CEE). KAIKKI MUUTOKSET TÄHÄN SUOJAIMEEN AIHEUTTAVAT NIIDEN SUOJATASOJEN TAKUUN MENETTÄMISEN. PUHDISTUS: Kysy neuvoa HONEWELL SAFETY PRODUCTS Division gant- osastolta tai valtuutetulta jälleenmyyjältäsi. Puhdistuksen jälkeen suojaustasoa ei voida enää taata. VARASTOINTI: Säilytä tämä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan, litteänä, kuivassa, suojassa valolta ja ilman, että sen päällä on lisäpainoa. Säilytyslämpötilan on oltava välillä 5– 25 °C. Suojaa suoralta auringonvalolta ja otsonilta. Näitä tuotteita ei ole tarkoitettu myyntiin tai jakeluun Kaliforniassa USA:ssa. Kunkin tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustossamme: https://doc.honeywellsafety.com/																										