

3M™ Pään- ja kasvonsuojaimet Tekninen tuotelehti



3M™ G500 visiiriyhdistelmä

Tuotekuvaus

3M™ G500 -visiiriyhdistelmä tarjoaa monipuolisen ja mukavan ratkaisun käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä kasvojen että kuulon suojausta. Erikoisrakenne mahdollistaa suojaimeen helpon yhdistämisen muiden 3M-suojaintuotteiden kanssa, esim. visiirit, passiiviset kupusuojaimet tai viestintäheadsetit sekä integroidut suojalasit

Pääominaisuudet:

- Koon säätö säätöpyörällä
- Painokelpoinen otsasuoja räätälöityä ratkaisuja varten
- Vaihdeettava muovinen hikinauha
- Yhteensopiva 3M™ Peltor™ passiivisten ja viestintäkuulonsuojaimien laajan valikoiman kanssa
- Soveltuu integroitujen V6*-suojalasien asennukseen

Käyttökohteet

- Teollisuus

Käyttö ja varastointi:

Käyttölämpötila-alue: -5 °C – +55 °C

Suosittelavat varastointiolosuhteet: -20 °C - +55 °C, kosteus <85 %

Suosittelava maks. käyttöikä: 5 vuotta.

Koko:

Koko on säädettävissä 54 - 62 cm

Käyttörajoitukset

- Älä koskaan tee muutoksia tähän suojaimeen
- Älä käytä tätä suojainta muita kuin ilmoitettuja vaaroja vastaan
- Katso lisätietoja suojaimeen käyttöohjeista

Päänauhaston säätö

8-asentoinen koon säätö



Päänauhaston säätö

3-asentoinen korkeussäätö

Säätöpyörä

Tämä ratkaisu yhdessä ergonomisesti muotoillun niskatuen kanssa mahdollistaa parhaan mukavuuden pitkiä käyttöjaksoja varten. Säätöpyörän TPE-materiaali antaa hyvän otteen

Otsasuoja

Tuuletus mukavuuden parantamiseksi. Otsasuojassa on myös kaapelinpidin Peltor-viestintätuotteita varten

Päälakisanka

Vankka rakenne kuulonsuojainkiinnityksellä

Integroidut suojalasit

Silmiensuojauksen parantamiseksi G500:een voidaan asentaa integroidut suojalasit (V6*), joita on saatavana kirkkaina, harmaina ja keltaisina.



V6C keltainen

Kirkas visiiri

5F-1 (polykarbonaatti), suojausluokka BT/A suurella nopeudella lentäviä hiukkasia vastaan standardin EN 166 mukaisesti.

Kuulon suojaus

Tukevan päälakisangan ansiosta G500 sopii käytettäväksi sekä kuulonsuojaimilla että ilman. 30 mm kiinnityshahlo sopii Peltor P3E -kiinnitykseen.



3M™ pään- ja kasvonsuojaimet

Tekninen tuotelehti

Standardit ja hyväksyntä:

G500-visiiriyhdistelmän on osoitettu täyttävän Euroopan yhteisön direktiivin 89/686/ETY mukaiset perusturvallisuusvaatimukset, minkä osoituksena siinä on CE-merkki. Kirkkaalla visiirillä varustetut mallit on testattu standardin EN 166:2001 mukaisesti.

Tuotteen on tarkastanut Työterveyslaitos (FIOH), Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki, ilmoitettu laitos nro 0403

Malli	EN-standardi	Asteikkonumero	Optinen luokka	Symboli	Käyttöalue	Mekaaninen lujuus
5F-1	EN166:2001	2C-1,2	1	A BT 3 8 9 K N	Suuren nopeuden hiukkaset Suuren nopeuden hiukkaset ääriämpötiloissa Nesteroiskeet Oikosulun aiheuttama valokaari Sulametalliroiskeet Kestää hienojen hiukkasten aiheuttamia pintavaurioita Huurtumisenesto	Iskut suurella energialla Iskut keskiuurella energialla

Jos visiiri ja kehys on merkitty eri symboleilla, matalampi suojaustason merkintä on voimassa koko kasvonsuojaimelle.

Tekniset tiedot:

Malli	Materiaali(t):	Koko	Paino:	Väri:
V5	PA66, ruostumaton teräs	-	66 g (ilman visiiriä)	musta

Suojaimessa voidaan käyttää sekä verkkovisiiriä että kirkasta visiiriä.

Saatavana olevat polykarbonaattivisiirit:

Malli	Materiaali(t):	Minimipaksuus	Pinnoite	Paino:	Väri:
5F-1	Polykarbonaatti	1,5 m	Ulkop.: huurtumisenesto, sisäp.: huurtumisenesto	138 g	Kirkas

Verkkovisiireille ks. erillinen tekninen tuotelehti

Varaosat ja tarvikkeet:

Tuotekoodi	Kuvaus
5F-1	Polykarbonaattivisiiri, kirkas
V6C	Integroidut suojalasit, keltainen
V6B	Integroidut suojalasit, harmaa
V6E	Integroidut suojalasit, kirkas
HYG50	Muovinen hikinauha

Tärkeä huomautus

3M ei vastaa suorista tai välillistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen: liikevoiton, liiketoiminnan ja/tai liikearvon menetys), jotka ovat seurausta 3M:n tässä antamien tietojen käytöstä. Käyttäjä vastaa suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen. Mikään tässä lausunnossa ei sulje pois tai rajoita 3M:n vastuuta kuolemasta tai henkilön vammautumisesta, joka johtuu 3M:n laiminlyönnistä.



3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy
PL 90
02601 Espoo
p. (09) 525 21
f. (09) 5252 279
www.3m.fi/suojaimet

© 3M 2010. Kaikki oikeudet pidätetään.

ETRA
Your Industrial Partner