

Honeywell | Eye Protection

ETRA
Your Industrial Partner



Teknologian ja muotoilun täydellinen tasapaino.

HONEYWELL AVATAR™

Teknologian ja muotoilun täydellinen tasapaino 12 innovatiivisessa yksityiskohdassa.

Nämä mukautettavat, tyylikkäävät, kahdeksasta kohdasta säädettävät suojalasit on suunniteltu työntekijä huomioon ottaen.

Lasien käyttäjä kokee, että ne on tehty juuri hänelle, ja sinä tiedät, että työntekijäsi työnteko on turvallista.

- 01 - HydroShield-pinnoite
- 02 - 9 base linssi
- 03 - Kelluva nenäsilta
- 04 - Joustavat nenätyyny
- 05 - Pehmeä otsareuna – **MMT+**
- 06 - Epäsuora tuuletus
- 07 - Kulmasäädettävä hammastettu ohimo-osa
- 08 - Joustavat ohimo-osat – **MMT+**
- 09 - Pehmeät ohimo-osat ja nenätyyny – **MMT+**
- 10 - Metallilankaytimiset ohimo-osat
- 11 - Taipuvat ohimo-osat ja pehmeät kärkityyny – **MMT+**
- 12 - Erittäin kevyet kehykset



Huurtumaton Honeywell HydroShield® -pinnoite



Kaksitoiminen linssin HydroShield-pinnoite pysyy **yli 20 kertaa pidempään huurtumatta** – myös pitkäaikaisen käytön ja toistuvan puhdistamisen jälkeen – ja lisäksi se kestää **naarmuuntumista 2 kertaa paremmin*** kuin nykyinen pinnoite.

- Kiinnitetty pysyvästi linssiin
- Pysyy huurtumattomana yhteensä yli 180 sekuntia
- Ei tarvitse pyyhkiä
- Ei tarvitse huoltaa

*Vertaileva linssien kesto testi suoritettu Bayer Abrasion Test -menetelmällä ja voi vaihdella eri ympäristöissä ja käyttökohteissa.

RISKIT

- Yleiskäyttö ja iskunsuojaus (45 m/s) – erityissuojaus huurtumista vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

- Soveltuvat käytettäväksi kaikissa ympäristöissä, joissa tapahtuu huurtumista. Laseja voidaan käyttää eri käyttökohteissa monilla erilaisilla aloilla, kuten rakennus-, valmistus-, kemian-, laitos- ja öljy- sekä kaasuteollisuudessa.

Honeywell Avatarin™ eritelmä



Tekniset tiedot

Sarja	Lasit
Linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kehyksen materiaali	Termoplastinen elastomeeri
Kehyksen väri	Punamusta ja musta
Linssin pinnoite	Honeywell Hydroshield® ja kova pinnoite
Paino	33 grammaa per suojalasit
Sertifikaatit	EY-sertifikaatti numero 3053 - Standardit: EN166:2001 - EY
PPE-luokka	2 - Laadunvarmistus: ISO 9001 / 2000
Toimitustiedot, myyntiyksiköt	8 tuotetta laatikossa, 80 tuotetta kotelossa

Viite	Kuvaus	Linssi	Pintamateriaali	Kehyksen merkintä	Linssin merkintä
1034831	Honeywell Avatar musta / HydroShield-pinnoite / kirkas linssi	○ Kirkas	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034832	Honeywell Avatar musta / HydroShield-pinnoite / harmaa linssi	● Harmaa	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034833	Honeywell Avatar musta / HydroShield-pinnoite / keltainen linssi	● Keltainen	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034834	Honeywell Avatar musta / kova pinnoite / I/O linssi	I/O	Kova pinnoite	HON 166F	5-1.7 HON 1F
1034835	Honeywell Avatar musta / kova pinnoite / sininen peililinssi	Sininen peili	Kova pinnoite	HON 166F	5-3.1 HON 1F
1034836	Honeywell Avatar mustapunainen / HydroShield-pinnoite / kirkas linssi	○ Kirkas	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034837	Honeywell Avatar mustapunainen / HydroShield-pinnoite / harmaa linssi	● Harmaa	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034838	Honeywell Avatar mustapunainen / kova pinnoite / I/O linssi	I/O	Kova pinnoite	HON 166F	5-1.7 HON 1F

Linssimerkintä

Optinen luokka 1:
ei optisia vääristymiä
(jatkuva käyttö sallittua)

Mekaaninen kestävyys

F: iskunkestävyys: 45 m/s
T: kestävyys taattu lämpötilavälille -5...+55 °C
K: Pinta kestää pienten hiukkasten iskuja
N: Huurtumisenesto

Suodatuskyky ja käyttökohde

Koodi (käyttökohde)

2: UV-suodatin
5: auringonvalon suodatin

Värinäkö:

C: ei vaikutusta värinäköön

Turvallisuusluokka:

1.2 - 6: näkyvän valon suodatuksen taso

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FINLAND

Nordic AB – Suomi
Metsanneidonkuja 12
FI-02130 Espoo
Tel +358407395059
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

SWEDEN

Nordic AB – Ruotsi
Strandbadsvägen 15 – SE-252 29 Helsingborg
Puh (SE): +46 42 88 200
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

TEKNISSÄ KYSYMYKSISSÄ SINUA PALVELEE INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Puhelin: 00 800 3344 2803 (ilmaiset puhelut Euroopassa)
Puhelin: +44 (0) 1698 647 087 (maksulliset puhelut)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

11-18-975 FI - 11/2018
©2018 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

ETRA
Your Industrial Partner