

3M™ pään- ja kasvonsuojaimet Tekninen tuotelehti



3M™ V5 visiirin kypäräkiinnike

Tuotekuvaus

3M™ V5 visiirin kypäräkiinnike on tarkoitettu 3M™ G22- tai 3M™ G3000-sarjan suojakypäriä varten.

Pääominaisuudet:

- Yhteensopiva 3M™ G22- ja G3000- sarjan suojakypärien kanssa
- Saatavana kirkas polykarbonaattivisiiri
- Visiirissä on huurtumisenestopinnoite
- Tukevat ja kestävät vaihdettavat visiirit

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Hionta
- Hiekka-/lasikuulapuhallus
- Roiskevaara

Käyttö ja varastointi:

Käyttölämpötila-alue: -5 °C – +55 °C

Suosittelavat varastointiolosuhteet: -20 °C - +55 °C, kosteus <85 %

Suosittelava maks. käyttöikä: 5 vuotta.

Käyttörajoitukset

- Älä koskaan tee muutoksia tähän suojaimeen
- Älä käytä tätä suojainta muita kuin ilmoitettuja vaaroja vastaan
- Katso lisätietoja suojaimen käyttöohjeista

Kiinnitys kypärään

3M™ V5 visiirijärjestelmä on tarkoitettu kiinnitettäväksi suosituksen mukaisiin suojakypäriin kypäräkiinnityksellä varustettujen 3M™ Peltor™ kupusuojaimien laajan valikoiman avulla.



Helppo yhdistäminen

Uuden pikakiinnityksen ansiosta visiiri on helppo liittää visiirin kiinnikkeeseen



3M™ 3M™ pään- ja kasvonsuojaimet

Tekninen tuotelehti

Standardit ja hyväksyntä:

V5-kypäräkiinnikkeen on osoitettu täyttävän Euroopan yhteisön direktiivin 89/686/ETY mukaiset perusturvallisuusvaatimukset, minkä osoituksena siinä on CE-merkki. Kirkkaalla visiirillä varustetut mallit on testattu standardien EN 166:2001, EN 167:2001, EN 168:2001 ja EN 170:2002 mukaisesti. Tuotteen on tarkastanut Työterveyslaitos (FIOH), Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki, ilmoitettu laitos nro 0403.

Malli	EN-standardi	Asteikkonumero	Optinen luokka	Symboli	Käyttöalue	Mekaaninen lujuus
5F-1	EN166:2001	2C-1,2	1	A BT 3 8 9 K N	Suuren nopeuden hiukkaset Suuren nopeuden hiukkaset ääriämpötiloissa Nesteroiskeet Oikosulun aiheuttama valokaari Sulametalliroiskeet Kestää hienojen hiukkasten aiheuttamia pintavaurioita Huurtumisenesto	Iskut suurella energialla Iskut keskisuuralla energialla

Jos visiiri ja kehys on merkitty eri symboleilla, matalampi suojaustason merkintä on voimassa koko kasvonsuojaimelle.

Tekniset tiedot:

Malli	Materiaali(t):	Koko	Paino:	Väri:
V5	PA66, ruostumaton teräs	-	66 g (ilman visiiriä)	musta

Suojaimessa voidaan käyttää sekä verkkovisiiriä että kirkasta visiiriä.

Saatavana olevat polykarbonaattivisiirit:

Malli	Materiaali(t):	Minimipaksuus	Pinnoite	Paino:	Väri:
5F-1	Polykarbonaatti	1,5 mm	Ulkop. huurtumisenesto Sisäp. huurtumisenesto	138 g	Kirkas

Verkkovisiireille ks. erillinen tekninen tuotelehti

Varaosat ja tarvikkeet:

Tuotekoodi	Kuvaus
5F-1	Polykarbonaattivisiiri, kirkas
P3EV/2 3M Id: XH001651484	Kypäräkiinnike ilman kupusuojainta 

Tärkeä huomautus

3M ei vastaa suorista tai välillistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen: liikevoiton, liiketoiminnan ja/tai liikearvon menetyt), jotka ovat seurausta 3M:n tässä antamien tietojen käytöstä. Käyttäjä vastaa suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen. Mikään tässä lausunnossa ei sulje pois tai rajoita 3M:n vastuuta kuolemasta tai henkilön vammautumisesta, joka johtuu 3M:n laiminlyönnistä.

3M

3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy
PL 90
02601 Espoo
p. (09) 525 21
f. (09) 5252 279
www.3m.fi/suojaimet

© 3M 2012. Kaikki oikeudet pidätetään.

ETRA
Your Industrial Partner