

DUPONT™ TYCHEM® - ASUSTEET

- tehokasta täsmäsuojaukseen



**UUSI SERTIFIKAATTI!
OSAA VARTALOSTA
SUOJAAVAT KEMI-
KAALISUOJAVAAATTEET,
RYHMÄ III**



TYCHEM® F

Orgaaniset kemikaalit Epäorgaaniset
kemikaalit Biologiset altisteet*

TYCHEM® C

Epäorgaaniset kemikaalit Biologiset
altisteet*

Nestemäisen kemikaalin läpi-imeytyminen eli permetaatio

			TYCHEM® C		TYCHEM® F	
Kemikaali	Olomuoto	CAS numero	EN ISO 6529 läpiimeytymisaika 1.0 µg/(cm².min).	EN luokka	EN ISO 6529läpiimeytymisaika 1.0 µg/(cm².min).	EN luokka
			(min)		(min)	
Orgaaniset kemikaalit						
Tolueeni	L	108-88-3	Ei suositella orgaanisille kemikaaleille		> 480	6 / 6
Hexaani	L	110-54-3			> 480	6 / 6
Metanoli	L	67-56-1			> 480	6 / 6
Metyylivinyyliketooni	L	78-94-4			> 480	6 / 6
Metyyliisosyanaatti	L	624-83-9			> 480	6 / 6
Klooribentseeni	L	108-90-7			> 480	6 / 6
PCB in transformer oil	L	108-90-7			> 480	6 / 6
Asetonitrili	L	75-05-8			> 480	6 / 6
Epäorgaaniset kemikaalit						
Fluorivetyhappo (48%)	L	7664-39-3	> 480	6 / 6	> 480	6 / 6
Typpihappo (70%)	L	7697-37-2	> 480	6 / 6	> 480	6 / 6
Rikkihappo (98%)	L	7664-93-9	> 480	6 / 6	> 480	6 / 6
Natriumhydroksidi (40%)	L	1310-73-2	> 480	6 / 6	> 480	6 / 6
Natriumhypokloriitti (13% Kloori)	L	7681-52-9	> 480	6 / 6	> 480	6 / 6
Kaliumkloriitti (väkevöity suolaliuos)	L	7789-00-6	> 480	6 / 6	> 480	6 / 6

Muut lisäedut

Kevyestä materiaalista valmistettu ergonomisesti suunniteltu tuote on käytössä miellyttävä. Kontaminoitumaton asuste on helppo hävittää, koska materiaali ei sisällä halogeeni yhdisteitä. Hävittämismääräykset riippuvat kontaminaation laadusta.

Käyttöalueet:

- ☒ Maatalouskemikaalien käsittely
- ☒ Kemian teollisuus
- ☒ Teollisuuden huolto - ja ylläpitotyöt
- ☒ Elektroniikkateollisuus
- ☒ Lääketeollisuus
- ☒ Bioteknologia
- ☒ Laboratoriot
- ☒ Terveydenhuolto Jne.

* kuten EN 14126



Tychem.

ASUSTE VALIKOIMA

Henkilökohtaiset suojaimet kategorial I, **CE**

Osa vartalosta suojaavat kemikaalisuojavaatteet
Ryhmä III
TYYPPI PB [3]
EN 14605:2005+A1:2009

TYCHEM® C - takki, malli PL50


TYCHEM® F - takki, malli PL50

Takaa suljettava takki ylävartalon suojaamiseen

- Kuminauha hihansuissa
- Pohjepituus
- Teipatut ommelsaumamat ovat nestetiiviit

Väri vaihtoehtot: TYCHEM® C - keltainen
 TYCHEM® F - harmaa

Koko	hlön rinnan ymp.	hlön pituus
S/M	84 -100 cm	162 -176 cm
L/XXL	100 -124 cm	174 -194 cm



TYCHEM® C - esiliina, malli PA30L0

TYCHEM® F - esiliina, malli PA30L0

Niskasta ja vyötäröltä somilittava esiliina etuvartalon suojaamiseen

- Pohjepituus
- Teipatut ommelsaumamat ovat nestetiiviit

Väri vaihtoehtot: TYCHEM® C - keltainen
 TYCHEM® F - harmaa

Koko	hlön rinnan ymp. (esiliinan ymp.)	hlön pituus (esiliinan pituus)
yksi koko	84-132 cm (70 cm)	162-200 cm (108 cm)



TYCHEM® C - hihat, malli PS32LA

TYCHEM® F - hihat, malli PS32LA

Hiha käsivarsien suojaamiseen

- Leveä kuminauha hihansuissa
- Teipatut ommelsaumamat ovat nestetiiviit

Väri vaihtoehtot: TYCHEM® C - keltainen
 TYCHEM® F - harmaa

Koko: yksi koko (50cm pitkä)



TYCHEM® C - saapassuoja, malli POBA

TYCHEM® F - hihat, malli PS32L0

Liukuestepohjallinen saapassuoja jalkojen suojaamiseen

- Polvipituus
- Ommelsaumamat (ei nestetiiviit)

Väri vaihtoehtot: TYCHEM® C - keltainen
 TYCHEM® F - harmaa

Koko: yksi koko (Max. 45)



Asusteet ovat kertakäyttötuotteita.

Käyttökohteet: Tychem® -asusteet on tarkoitettu käytettäväksi sellaisissa tilanteissa ja työympäristössä, jossa suojavaatteelta vaaditaan ainoastaan henkilösuojaimet kategorial I suojausvaatimuksia.

Käyttörajoitukset: Asuste ei saa altistua liekeille eikä kovalle kuumudelle sillä Tychem® -materiaalin pinnoite sulaa 98°C:n lämpötilassa. Käyttäjän tulee itse varmistaa, että Tychem® -asuste soveltuu suoritettavaksi aiotun työtehtävän olosuhteisiin sekä vastaa lainsäädännön asettamiin henkilösuojaimet kategorial I suojausvaatimuksiin kyseisessä työtehtävässä.

Liukuestepohjallista saapassuojaa käytettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta käveltäessä pinnoilla, jotka ovat liukkaita ja märkiä. Tarkista ennen käyttöä, että pohjallinen on ehjä. Varmista, että pohjallisen mekaaninen kestävyys vastaa käveltävän pinnan laatua. Saapassuoja ei ole rakenteeltaan nestetiivis minkä vuoksi se suojaa rajoitetusti hienojakoisilta neste-aerosolilta, -suihkeilta ja -roiskeilta. Saapassuojaa ei saa käyttää tilanteissa, joissa kävellään tai seistään varsinaisessa kemikaalissa. Mikäli saapassuojaa jostain syystä käytetään ko. ympäristössä on se alla oleva vaatimusten mukainen kemikaalisuojajalkine. Käyttökohteen ja -ympäristön ollessa DuPontin kontrollin ulkopuolella emme voi taata tai luvata, että tuote soveltuu käytettäväksi tietyssä ympäristössä. DuPont ei ota vastuuta Tychem® -asusteiden virheellisestä käytöstä. Käyttäjä yksin määrittää kemikaalisuojavaatteen ja lisävarusteiden oikean yhdistelmän ja kuinka kauan Tychem® -asusteita voidaan käyttää tietyssä työtehtävässä.

Asusteen pukeminen ja riisuminen: Pukeutuminen tulee suorittaa siten, että tuote säilyy ehjänä ja se peittää kohdat, jotka halutaan suojata. Riisuuduttaessa vältettävä mahdollista ristikontaminaatiota.

LISÄTIETOA SAAT

Jälleenmyyjämme:

ETRA
 Your Industrial Partner

DuPont Personal Protection asiakaspalvelusta:

DuPont de Nemours Luxembourg
 S.à r.l. L-2984 Luxembourg Tel.: +800 3666 6666
 E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

DuPont Personal Protection verkkosivuilta:
www.dpp-europe.com

Disclaimer

This information is based upon technical data that DuPont believes to be reliable. It is subject to revision as additional knowledge and experience becomes available. DuPont does not guarantee results and assumes no obligation or liability in connection with this information. It is the user's responsibility to determine the level of toxicity and the proper personal protective equipment needed. This information is intended for use by persons having the technical expertise to undertake evaluation under their own specific end-use conditions, at their own discretion and risk. Anyone intending to use this information should first check that the garment selected is suitable for the intended use. The end-user should discontinue use of garment if fabric becomes torn, worn or punctured, to avoid potential chemical exposure. Since conditions of use are beyond our control, we make no warranties, expressed or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose and assume no liability in connection with any use of this information. This information is not intended as a licence to operate under or a recommendation to infringe any patent or technical information of DuPont or other persons covering any material or its use.



The miracles of science™