

fischer ankkuritanko kärkeviisteellä



VERSIOT

- Galvaanisesti sinkitty teräs, teräslaatu 5.8
- Galvaanisesti sinkitty teräs, teräslaatu 8.8
- Erinomaisesti korroosiota kestävä teräs
- Kuumasinkitty teräs

HYVÄKSYNNÄT



EDUT

- RG M kierretangon laajasta valikoimasta, M8 - M30, löytyy kierretangot mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin.
- RG M kierretankoja valmistetaan monista hyväksytyistä teräslaaduista kaikissa korroosionkestävyysluokissa. Sen vuoksi ne ovat erittäin luotettavia.

EDUT

- RG M kierretangon laajasta valikoimasta, M8 - M30, löytyy kierretangot mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin.
- RG M kierretankoja valmistetaan monista hyväksytyistä teräslaaduista kaikissa korroosionkestävyysluokissa. Sen vuoksi ne ovat erittäin luotettavia.

TOIMINTAPERIAATE

- Kierretanko RG M asennetaan poravaralla ja siihen kuuluvalla asennustyökalulla iskien ja samalla kiertäen.
- Asennettaessa RG M kierretangon kärkeviiste rikkoos patruunan ja sekoittaa ja aktivoi asennusmassan.



TEKNISET TIEDOT



Ankkuritanko RG M

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija	Kiinnitettävän osan maks. paksuus
RG M 8 x 110	050256	■	10	14

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Kiinnitettävän osan maks. paksuus t_{fix}
RG M 8 x 150	095698	■	10	54
RG M 8 x 150 B	062615		10	
RG M 10 x 110	535007		12	
RG M 10 x 130	050257	■	12	20
RG M 10 x 165	050280	■	12	55
RG M 10 x 165 B	062616		12	55
RG M 10 x 190	050281	■	12	80
RG M 10 x 250	095703	■	12	140
RG M 10 x 350	095718	■	12	240
RG M 12 x 120	535010	■	14	
RG M 12 x 160	050258	■	14	26
RG M 12 x 160 B	062617		14	26
RG M 12 x 180	512248	■	14	50
RG M 12 x 220	050283	■	14	86
RG M 12 x 250	050284	■	14	116
RG M 12 x 300	050285	■	14	166
RG M 12 x 380	095720	■	14	246
RG M 14 x 170	050286		16	38
RG M 16 x 165	050287	■	18	8
RG M 16 x 190	050259	■	18	33
RG M 16 x 250	050288	■	18	93
RG M 16 x 300	050289	■	18	143
RG M 16 x 380	095722	■	18	223
RG M 16 x 500	095723	■	18	343
RG M 20 x 220	512251	■	25	
RG M 20 x 260	050260	■	25	54
RG M 20 x 350	095707	■	25	124
RG M 20 x 500	095725	■	25	294
RG M 22 x 280	512252		25	65
RG M 24 x 300	050261	■	28	61
RG M 24 x 400	095727	■	28	161
RG M 24 x 600	095728	■	28	361
RG M 27 x 340	090720	■	32	60
RG M 30 x 380	050262	■	35	65
RG M 30 x 500	095730	■	35	185

		ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Kiinnitettävän osan maks. paksuus t_{fix}
atikkelin nimi	Tuotenumero.			
RG M 8 x 110 A4	050263	■	10	14
RG M 8 x 150 A4	050293	■	10	54
RG M 10 x 110 A4	535009		12	
RG M 10 x 130 A4	050264	■	12	20
RG M 10 x 165 A4	050294	■	12	55
RG M 10 x 190 A4	050296	■	12	80
RG M 10 x 250 A4	095701	■	12	140
RG M 10 x 350 A4	095709		12	240
RG M 12 x 120 A4	535011	■	14	
RG M 12 x 160 A4	050265	■	14	26
RG M 12 x 180 A4	512249	■	14	50
RG M 12 x 200 E A4	050576	■	14	26
RG M 12 x 220 A4	050297	■	14	86
RG M 12 x 250 A4	095702	■	14	116
RG M 12 x 300 A4	095705	■	14	166
RG M 12 x 380 A4	095710	■	14	246
RG M 16 x 165 A4	095704	■	18	8
RG M 16 x 190 A4	050266		18	33
RG M 16 x 250 A4	050298	■	18	93
RG M 16 x 300 A4	050299	■	18	143
RG M 16 x 380 A4	095712	■	18	223
RG M 16 x 500 A4	095713	■	18	343
RG M 20 x 260 A4	050267	■	25	54
RG M 20 x 350 A4	095706		25	124
RG M 24 x 300 A4	050268	■	28	61
RG M 24 x 400 A4	095715	■	28	161
RG M 27 x 340 A4	090725	■	32	60
RG M 30 x 380 A4	090726	■	35	65

Galvaanisesti sinkitty teräs 8.8

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Kiinnitettävän osan maks. paksuus t_{fix}
RG M 8 x 150 8.8	519443		10	54
RG M 10 x 220 8.8	519444		12	110
RG M 12 x 220 8.8	519445		14	86
RG M 16 x 270 8.8	519446		18	113
RG M 20 x 290 8.8	519447		25	84
RG M 24 x 295 8.8	519448		28	56

		ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Kiinnitettävän osan maks. paksuus t_{fix}
atikkelin nimi	Tuotenumero.			
RG M 10 x 130 C	096217	■	12	20
RG M 12 x 160 C	096218	■	14	25
RG M 16 x 190 C	096219	■	18	35

		ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Kiinnitettävän osan maks. paksuus t_{fix}
atikkelin nimi	Tuotenumero.			
RG M 12 x 160 fvz	512247	■	14	25
RG M 16 x 190 fvz	512250	■	18	35