



3M Laikkavalintaopas

Lattiamateriaali	Päivittäispesu	Vahanpoisto	Kiillotus	Hionta / alustus	Kristallointi
Betoni	  				
Kaakelilattia	 				
Keraaminen laatta	 				
Kivilattia			 	 	
Kokolattiamatto					
Kumilattia					
Kvartsivinyylilaatta	  	 	  		
Laminaatti	 				
Linoleum	 	 		 	
Marmori	  		  	 	 
Mosaiikkibetoni	   	  	  	 	 
PUR-lattia	 				
Puulattia, käsittelemätön	 				
Puulattia, lakattu	 				
Puulattia, öljykäsitelty					
Tiililattia	 				
Turvalattia	 				
ESD					

Taulukko on ohjeellinen. 3M ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä tai soveltumattomuudesta tarkoitettuun käyttöön. Mikäli epäilet laikan soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, ota yhteyttä 3M jälleenmyyjään tai Suomen 3M Oy:n Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteiden edustajiin.



Scotch-Mesh hiomaverkko
nylon
150-300 rpm
karkeus P-60 - P-180



Hi-Pro vahanpoistolaikka
nylon, erittäin karkea
150-300 rpm
myös kerrostuneille vahoille



Musta vahanpoistolaikka
nylon
150-300 rpm
karkea



Ruskea vahanpoistolaikka
polyesteri
150-300 rpm



Sininen pesulaikka
polyesteri
150-600 rpm
pesevä HS-kone 1200 rpm



Punainen pesulaikka
polyesteri
150-600 rpm
pesevä HS-kone ja kiillotus
1200 rpm



Oranssivihreä pesulaikka
polyesteri, synteettinen hioma-aine
150-600 rpm
yhdistelmäkone, vahatuille lattioille
pesevä HS-kone 1200 rpm



Moppilaikka
ohut polyesterikuitu, hioma-aineeton
150-600 rpm
erittäin imukykyinen



Harjalaikka
nylonharjakset, sis.hioma-aineen
175-350 rpm
kiinnittyy Insta-Lok™ vetoalustaan



Timanttivetoalusta
tarrakiinnitteiset timanttiterät
150-300 rpm
5 karkeutta



Valkoinen kiillotuslaikka
polyesteri
alle 1000 rpm



Oranssinvalkoinen kiillotuslaikka
polyesteri, synteettinen hioma-aine
1000-3000 rpm



Eraser, kiillotuslaikka
polyesteri, hioma-aineeton
1200-3000 rpm
poistaa mustia jälkiä vahapinnasta



Timanttilaikka Lila, pesu- ja kiillotuslaikka
polyesteri, synteettinen timantti/luonnonmineraali
150-250 rpm pesu ja kiillotus
400 rpm kuivakiillotus
vahaamattomille pinnoille



Timanttilaikka Sienna, alustuslaikka
polyesteri, synteettinen timantti/luonnonmineraali
150-250 rpm
vahaamattomille pinnoille



Pronssi kristallointilaikka
polyesteri
150 rpm
käytetään yhdessä 3M Kristallointiaineen kanssa



Hopea kristallointilaikka
polyesteri
150-400 rpm
käytetään yhdessä 3M Kristallointiaineen kanssa

Lattiahoitoaikan huolto- ja pesuohjeet

- Käytön jälkeen säilytä laikka kosteana esim. muovipussissa pesuun asti
- Huuhtelee laikka ensin puhtaaksi juoksevilla vedellä
- Irrota vaikea lika liottamalla laikkaa joko pesuaine- tai vahanpoisto-liuoksessa
- Käytä käsinpesussa apuna joko nailonharjaa tai samanvärisen laikan keskiötä, pesulämpötilat polyesteri max. + 60° C, nylon max. + 40° C
- Konepese ainoastaan polyesterilaikkoja, pesulämpötila max. + 40° C
- Laita yhteen koneelliseen vain keskenään samanvärisiä laikkoja
- Huomioi pesuaineen oikea annostelu ja suosi nestemäisiä pesu-aineita
- Huolehdi, että laikka ehtii kuivua ennen seuraavaa käyttöä ja pysyy tasaisena



siivous.fi
Tervetuloa tutustumaan puhtauteen

Suomen 3M Oy
Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteet
09-525 21
www.3M.fi/kiinteisto

