


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Profil <i>Profile</i> S8M		Riemenbreite <i>Belt width</i> [mm]		Standardriemenbreite <i>Standard belt width</i> [mm]		Zulässige Toleranz der Zahnriemenbreite <i>Permissible tolerance of belt width</i> [mm] ISO 13050		
	t [mm]	h _s [mm]					h ₁ [mm]	Wirklänge bis <i>Pitch length up to</i> 838,2 mm	Wirklänge <i>Pitch length</i> 838,3 mm -1676,4 mm
	8,00	5,30 ±0,25	3,05	3,0 - 11,0		+0,4 / -0,8	+0,4 / -0,8	-	
	Prinzip-Skizze <i>Principle sketch</i>								
B									
	Aufbau <i>Construction</i>								
	- Zahnseitiges Gewebe: Polyamid - Elastomer: CR-Mischung - Zugstrang: Glascord - Härte: 72 ±5 Shore A								
	- <i>Fabric on teeth: Polyamide</i> - <i>Elastomer: CR compound</i> - <i>Tension cord: Glass cord</i> - <i>Hardness: 72 ±5 Shore A</i>								
C	Eigenschaften <i>Characteristics</i>								
	- Antistatisch nach ISO 9563: nein - Scheibenprofile: STD nach ISO 13050 - Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +100° C - Metergewicht: 0,054 kg/m für 10 mm Breite								
	- <i>Antistatic to ISO 9563: no</i> - <i>Pulley profile: STD to ISO 13050</i> - <i>Temperature resistance: -30° C to +100° C</i> - <i>Weight per meter: 0,054 kg/m for 10 mm width</i>								
D									
Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Gruppe We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Group									
	1	2	3	4	5	6	7	8	